

组合填料-巩义市海宇填料厂规格齐全

产品名称	组合填料-巩义市海宇填料厂规格齐全
公司名称	巩义市夹津口海宇填料厂
价格	50.00/方
规格参数	含量 :99 (%) 材质:聚丙烯 厂商:海宇
公司地址	中国 河南 巩义市 河南省巩义市建设路建设新村
联系电话	086-037164361668 13676920141

产品详情

含量	99 (%)	材质	聚丙烯
厂商	海宇	密度	1.2 (g/cm3)
执行质量标准	国标		

组合填料 组合填料价格

组合填料概述：海宇牌组合填料组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的，它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效处理。组合填料在强大的曝气湍激的水气流的情况下较为理想的选用填料。多孔环填料和组合填料在污水生化处理过程中大体相同。海宇牌组合填料组合填料用途：用于污水、废水处理工程，配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备，是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。组合填料性能特点：具有散热性能高，阻力小，布水、布气性能好，易生膜，换膜，并对污水浓度的适用性好，又有切割气泡作用。组合填料参数规格：直径： 150mm， 160mm， 180mm， 200mm，间距有80mm，100mm两种规格。订货须知：订货请明确所需组合式填料直径、长度、立方数、间距等。组合填料参数规格：

型号	单位串数(串/m3)	单位重量(kg/m3)	成膜质量(kg/m)	比表面(m2/m)
120*0.3	77	3.6	84	380
150*0.45	44	3.2	69	310
150*0.5	44	3.4	65	296

注：1、规格为线型填料外直径*单

组合填料技术参数:	填料规格 (m)(m)(填料直径	120 × 60	150 × 60	180 × 60	200 × 60
-----------	------------------	----------	----------	----------	----------

×片距)	120 × 80	150 × 80	180 × 80	200 × 80
	120 × 100	150 × 100	180 × 100	200 × 100
成膜后重量 (kg/m ³)	70-90	60-80	50-70	40-60
安装距离 (m)	120	150	180	200

海宇牌组合填料组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的，它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效处理。【适用范围】海宇牌组合填料用于污水、废水处理工程，配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备，是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。广泛应用于印染、丝绸毛纺、食品、制药、石油化工、造纸、含氰等废水处理中，从而深受广大用户欢迎。

【产品特点】海宇牌组合填料具有散热性能高，阻力小，布水、布气性能好，易生膜，换膜，并对污水浓度的适用性好，又有切割气泡作用。【订货须知】海宇牌组合填料订货需明确所需组合填料的规格、填料长度、立方数等组合式填料集软性填料和半软性填料之优，克服了两者的弊端在污水的生化处理过程中为较理想的产品。它是有塑料环为依托作为骨架，负载着维纶丝，维纶丝紧固在塑料环上在污水中丝束分散均匀，易生膜、换膜，并对污水浓度的适用性好。海宇牌组合填料组合式多孔环填料、塑料环片四周均置40个方孔，八束醛化丝匀布在四周。每束丝串通4个方型孔，这样醛化丝在塑料环上的牢固度不言而喻。在强大的曝气湍激的水气流的情况下较为理想的选用填料。多孔环填料和组合式双环填料在污水生化处理过程中大体相同。