

武汉永维洁设备 塔吊喷淋降尘系统 塔吊喷淋

产品名称	武汉永维洁设备 塔吊喷淋降尘系统 塔吊喷淋
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房
联系电话	15629085135

产品详情

在主城区，应当对场地的粉尘污染防治进行专项整治，并要求施工场地设置坚固美观的全封闭硬壳。现场的主要道路应采用混凝土或钢板进行硬化处理。其他场地应该硬化，固化，绿化，覆盖等。各种建筑垃圾，预留渣滓和生活垃圾应集中储存和覆盖。当拆除建筑物或构筑物以及道路铣刨，切割，土方挖掘等露天作业时，应采取隔离和连续浇水等措施。同时，必须在现场安装空气质量监测和减尘设备。雾化喷洒器连续安装在外壳的顶部，主要道路的两侧，基坑的侧面，以及建筑物主要结构的高度之上。在无法覆盖粉尘污染和雾化喷雾装置的区域，应安装移动雾枪，洒水喷头，塔吊臂喷雾器等，以确保PM2.5，PM10和各种活动时的噪音。环境指标符合要求的标准。

武汉永维洁清洁设备有限公司是一家集生产、销售、服务于一体的专业清洁设备公司，公司自成立以来，一直以专业的态度积极活跃在清洁领域。设计、生产专业化的清洁设备，帮助用户解决从日常清洁到各种地面情况的专业维护问题。

安装使用注意事项

- 1、连接好电源线后，选择好工作模式后按启动键，塔吊喷淋降尘系统，成都工地围墙喷淋价格，启动后注意高压水泵转动方向是否正确。如方向错误证明电线连接错误，应及时停止运行，将电线交叉换位重新连接。连接时应先关掉总电源，注意安全！
- 2、系统启动时，一定要确保连接水泵的水管水源畅通，如水的流速达不到会导致压力不够从而影响喷淋效果，在无水状态下，水泵长时间空载运转会损坏水泵，甚至烧损。
- 3、水源必须为清水，工地围墙喷淋价格，如使用污水或残渣比较多的水，会导致喷嘴堵塞，影响系统正常工作。

4在气温低于“0”摄氏度时，系统停止运行后，应开启泄水阀将管道中的余水排出。

为了做好大气污染防治工作，全市1个管道部门和各建设单位加大了减少灰尘和洪水的力度。现在的位置是常州市钟楼区梧桐乡的建筑工地。同时，塔吊喷淋，工人们正在同时工作，并开设了一套专为压降烟雾而设计的防尘喷淋系统。根据施工单位，这个三维喷雾系统是一个自动除尘设施，他们花费了数十万的购买。喷雾雾化水蒸气可以减少PM2.5颗粒，塔吊喷淋多少钱，有效净化空气质量，防止施工现场粉尘。。施工单位负责人说：“它配备了多功能防尘喷淋系统和消防池。施工楼高后，因为我们将脚手架上安装这种管道，然后作为只要我们的主阀打开，整个施工现场的水都被回收，塔吊喷淋哪里买，它们都可以起到喷涂的作用。”目前，该立体喷淋系统正逐步推广应用于中楼区的施工现场。根据要求，一旦气象部门发出有雾天气警告，必须打开该场地。喷水灭火系统。此外，显而易见的是，除市政重点项目以外的普通建筑工地不允许进行土方工程，包括渣土运输，并且将严格管理易于粉尘的各类建筑违规的日常管理。

武汉永维洁设备(图)-塔吊喷淋降尘系统-塔吊喷淋由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。“热水高压清洗机,全自动洗地机,吸尘扫地车,工业吸尘器等”就选武汉永维洁清洁设备有限公司(www.whxilunji.cn)，公司位于：武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房，多年来，武汉永维洁坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。武汉永维洁期待成为您的长期合作伙伴！