

油田井下电缆密封接头 中仪仪表 延边电缆密封接头

产品名称	油田井下电缆密封接头 中仪仪表 延边电缆密封接头
公司名称	镇江中仪仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊开发区
联系电话	13952985510

产品详情

穿线用电缆密封接头

金属部分可采用304不锈钢、316不锈钢、316Ti钛钢、H59-1铜等材料制作，密封圈采用NBR橡胶、三元乙丙以及硅胶等材料制作。（可满足客户的各种定做要求）

尼龙塑料电缆密封接头

产品材质：尼龙塑料(PA66)；

密封件/O型密封圈：橡胶(NBR)；

产品认证：CE认证；

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O型密封圈旋紧迫紧头，格兰头与电缆密封接头区别，达到IP68-10巴压力；

螺纹规格：公制Metric，德制PG；

工作温度：静态-40 ~100 ，瞬间耐热至120 ；

动态-20 ~80 ，油田井下电缆密封接头，瞬间耐热至100 ；

产品特点：特殊的夹紧爪与橡胶件设计，延边电缆密封接头，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，铠装电缆

密封接头尺寸，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂；

颜色种类：黑色，浅灰/白色，特殊颜色可定做。

PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

电缆密封接头2

防爆电缆接头 使用场合 适用于1区、2区危险气体区域和21区、22区粉尘区域，室内室外均可使用。

电缆类型适用于各种铠装与非铠装电缆 材 质 接头材质：镀镍黄铜 铜 不锈钢

密封圈：氯丁橡胶 持续工作的环境温度范围 -40 至 100

防护等级 在规定的卡口范围内，使用合适的密封圈套，防护等级可达IP67

油田井下电缆密封接头-中仪仪表(在线咨询)-延边电缆密封接头由镇江中仪仪表阀门有限公司提供。镇江中仪仪表阀门有限公司（www.zjzyyb.com）是江苏镇江,截止阀的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中仪仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中仪仪表更加美好的未来。