

铝合金风口生产厂家 绍兴铝合金风口 铭鸿风口

产品名称	铝合金风口生产厂家 绍兴铝合金风口 铭鸿风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风管内风量的测定方法：

测定截面位置和测定截面内测点位置的确定：

在用毕托管和倾斜式微压计测系统总风量时，铝合金风口型材，测定截面应选在气流比较均匀稳定的地方。一般都选在局部阻力之后大于或等于4倍管径（或矩形风管大边尺寸）和局部阻力之前大于或等于1.5倍管径（或矩形风管大边尺寸）的直管段上，当条件受到限制时，距离可适当缩短，且应适当增加测点数量。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风管安装准备工作：

风管在安装前应对其除尘，保证风管内外表面整洁，风管在安装前应检查其平整和水平度，经监理或甲方认可并填写有关验收资料后方可安装。

风管吊装前先要核对现场结构预留孔洞的位置、尺寸、标高，并将风管内外擦拭干净，严防施工中的垃圾遗留风管中，安装部位的障碍物要清理。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

喷口送风，工作区处在回流区，送风射流射程长，铝合金风口生产厂家，可增加送风温差，减少送风量，对于空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于 $\pm 1\text{°C}$ 的高大厂房，宜采用喷口送风、旋流风口送风或地板式送风，如大型的体育馆，铝合金风口百叶，电影院。

一般情况下，回风口对室内气流组织影响不大，加之回风气流无诱导性和方向性问题，因此类型不多，绍兴铝合金风口，安装数量也比送风口少，民用建筑中多采用集中回风，回风口有金属网格，百叶以及各种形状的格栅。

铝合金风口生产厂家-绍兴铝合金风口-铭鸿风口(查看)由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂 (www.mhfk.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铭鸿风口——您可信赖的朋友，公司地址：天津东丽区机场货运路5号，联系人：冯榕远。