座椅水转印 临沂水转印 佳铭塑胶

产品名称	座椅水转印 临沂水转印 佳铭塑胶
公司名称	青岛佳铭塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨市张家西城东村工业园
联系电话	13705425991

产品详情

主题: 水转印产品白点多: 不良项目: 水转印产品白点多原因分析: 1.

环境空气流动过快,导致活化剂挥发加快。最终活化剂失效。2.喷枪活化剂开关过小。

3.水温过高,导致活化剂挥发过快失效。4.喷活化剂枪数过少,不均匀。

改善对策:针对以上重新返工重做。 永jiu对策:针对以上不良点改善 主题:水转印产品图案不清昕

不良项目:水转印图案不清昕 不良原因: 1.水温过低,导活化剂挥发过慢,活化时间过长2.活化剂过强,或喷的过多。3.水转印膜漫泡时间过长。4.低油不够干5.转印膜本不清昕。

水转印膜的优势解析以及操作需求

水转印膜的出现可以说是印刷技术的一大进步,因为有很多产品是难以直接印刷的,而有了这一载体, 汽车内饰件水转印,人们可以通过成熟的印刷技术将图文先印在容易印刷的载体上,再把图文转移到承 印物上。例如,具有一定高度的、比较笨重的、奇形怪状的物品,或是面积很小的物品,都可以采用转 印工艺。

所以实际上转印到物体表面的图文难以达到逼真程度。而水标转印则是将水转印膜的图文完整地转移到承印物表面的工艺,它很像热转印工艺,只是转移压力依靠水压,是近来流行的一种水转印膜技术,健身器材件水转印,它可在承印物表面进行小面积的图文信息转印,与移印工艺的印刷效果类似,但投资成本较低,操作过程也比较简单,很受用户欢迎。水标转印工艺无须活化剂活化,免除了youjirongii的污染,在制作工艺品和装饰品方面具有明显的优势。

水转印膜操作要求:

- 1. 水转印膜之前应确保产品的清洁度和静电清除。
- 2. 转膜水槽赶水一定要干净彻底,座椅水转印,不要有漂浮杂质留在水上面,以及残留的油墨膜皮浮在水面上,赶水要轻,过猛水转印膜会产生气泡。
- 3.放置水转印膜披覆膜时,放膜时要认清楚膜的正面和反面,在不膜的正反面时,可用手沾一点水试一

下,有粘性的一面放在水上面,但要注意不要。

要把水溅到水转印膜上。须注意放膜角度(30-40度倾斜),开始时拉直水转印移印披覆膜由水转印槽的一边往另一边推放,注意不要产生气泡。

水转印加工技术可广泛用于塑料、金属(铁、铜、钢、铝)竹制品、木制品、陶瓷、水泥、玻璃、不饱和树脂工艺品及其它复合材料等各种不同材料的表面处理。

利用水转印加工技术可将上述任何废旧、新材料表面处理成为如桃木纹、榉木纹、杏木纹、红木纹等各种木纹及玉石、大理石、翡翠等特殊纹路效果。

机车塑料外壳水转印法

机车塑料外壳水转印法,准备包括有预设图纹的印刷层及纸张的转印纸;其首先将转印纸浸湿,再将润湿的转印纸压贴于机车塑料外壳表面,以使转印纸上的印刷层附着于机车塑料外壳上面,再撕离纸张,待干燥后,喷上保护漆形成保护膜即可完成;如此,将图纹转印于机车塑料外壳表面形成一体,临沂水转印,完全无边痕、厚度,并且该图纹不会褪色、斑剥、脱落等,更可作独特风格的装饰设计。

座椅水转印-临沂水转印-佳铭塑胶(查看)由青岛佳铭塑胶有限公司提供。青岛佳铭塑胶有限公司(www.q dszy.com)在五金配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情,佳铭塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:杨敬顺。