

座椅水转印 临沂水转印 佳铭塑胶

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 座椅水转印 临沂水转印 佳铭塑胶 |
| 公司名称 | 青岛佳铭塑胶有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛即墨市张家西城东村工业园 |
| 联系电话 | 13705425991 |

产品详情

主题：水转印产品白点多：不良项目：水转印产品白点多 原因分析：1.

环境空气流动过快，导致活化剂挥发加快。最终活化剂失效。2.喷枪活化剂开关过小。

3.水温过高，导致活化剂挥发过快 失效。4.喷活化剂枪数过少，不均匀。

改善对策：针对以上重新返工重做。永jiu对策：针对以上不良点改善 主题：水转印产品图案不清昕

不良项目：水转印图案不清昕 不良原因：1.水温过低，导活化剂挥发过慢，活化时间过长

2.活化剂过强，或喷的过多。3.水转印膜浸泡时间过长。4.低油不够干5.转印膜本不清昕。

水转印膜的优势解析以及操作需求

水转印膜的出现可以说是印刷技术的一大进步，因为有很多产品是难以直接印刷的，而有了这一载体，汽车内饰件水转印，人们可以通过成熟的印刷技术将图文先印在容易印刷的载体上，再把图文转移到承印物上。例如，具有一定高度的、比较笨重的、奇形怪状的物品，或是面积很小的物品，都可以采用转印工艺。

所以实际上转印到物体表面的图文难以达到逼真程度。而水标转印则是将水转印膜的图文完整地转移到承印物表面的工艺，它很像热转印工艺，只是转移压力依靠水压，是近来流行的一种水转印膜技术，健身器材件水转印，它可在承印物表面进行小面积的图文信息转印，与移印工艺的印刷效果类似，但投资成本较低，操作过程也比较简单，很受用户欢迎。水标转印工艺无须活化剂活化，免除了youjiron gji的污染，在制作工艺和装饰品方面具有明显的优势。

水转印膜操作要求：

1. 水转印膜之前应确保产品的清洁度和静电清除。

2. 转膜水槽赶水一定要干净彻底，座椅水转印，不要有漂浮杂质留在水上面，以及残留的油墨膜皮浮在水面上，赶水要轻，过猛水转印膜会产生气泡。

3. 放置水转印膜披覆膜时，放膜时要看清楚膜的正面和反面，在不膜的正反面时，可用手沾一点水试一

下，有粘性的一面放在水上面，但要注意不要。

要把水溅到水转印膜上。须注意放膜角度（30-40度倾斜），开始时拉直水转印移印披覆膜由水转印槽的一边往另一边堆放，注意不要产生气泡。

水转印加工技术可广泛用于塑料、金属（铁、铜、钢、铝）竹制品、木制品、陶瓷、水泥、玻璃、不饱和树脂工艺品及其它复合材料等各种不同材料的表面处理。

利用水转印加工技术可将上述任何废旧、新材料表面处理成为如桃木纹、榉木纹、杏木纹、红木纹等各种木纹及玉石、大理石、翡翠等特殊纹路效果。

机车塑料外壳水转印法

机车塑料外壳水转印法，准备包括有预设图纹的印刷层及纸张的转印纸；其首先将转印纸浸湿，再将润湿的转印纸压贴于机车塑料外壳表面，以使转印纸上的印刷层附着于机车塑料外壳上面，再撕离纸张，待干燥后，喷上保护漆形成保护膜即可完成；如此，将图纹转印于机车塑料外壳表面形成一体，临沂水转印，完全无边痕、厚度，并且该图纹不会褪色、斑剥、脱落等，更可作独特风格的装饰设计。

座椅水转印-临沂水转印-佳铭塑胶(查看)由青岛佳铭塑胶有限公司提供。青岛佳铭塑胶有限公司（www.qdszy.com）在五金配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，佳铭塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨敬顺。