

# 厦门美孚润滑油 美孚润滑油 美孚润滑油供应厂家

产品名称	厦门美孚润滑油 美孚润滑油 美孚润滑油供应厂家
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

## 产品详情

### 美孚润滑油美孚润滑油

美孚629齿轮油是性能优异的齿轮油，具有杰出的极压特性和承载能力，适用于所有循环或飞溅润滑的密闭齿轮。本系列产品选用高度精炼的基础油，与抗氧化和抗降解等特别添加剂配制而成。具有减少摩擦力的特性，能够减少动力消耗、降低整体油温。美孚齿轮油600系列能防止腐蚀和锈蚀。具有优异的分水特性，厦门美孚润滑油，在使用过程中有很强的抗泡能力。

### 正确使用

#### 1、根据齿轮工作条件的苛刻程度选用使用等级。

齿轮工作条件的苛刻程度是由齿轮的类型及其工作时的负荷和表面滑移速度决定的。普通齿轮传动可选用普通车辆齿轮油，准双曲面齿轮传动必须选用准双曲面齿轮油。若汽车在山区或满载拖挂行驶，温州美孚润滑油，并经常处于高负荷状态下，工作苛刻、油温较高，也可以选用准双曲面齿轮油。

#### 2、依据季节气温选择粘度等级。

齿轮的低温粘度达150000mPa.s时的高温决定其适用的低气温。因此齿轮油的粘度等级一般是根据不同地区或季节的气温情况来选择的。气温高时，选择粘度高的齿轮油；反之，气温低时，北京美孚润滑油，选择粘度低的齿轮油。如长江流域及其他地区冬季气温不低于-10 的地区，全年可用90号油。长江以北冬季气温不低于-26 的寒区，全年可用80W/90油。黑龙江、内蒙古、新疆等冬季气温在-26 以下的严寒区，冬季使用75W号油，春季换用90号油。其他地区全年可用85W/90油。

### 美孚润滑油美孚润滑油

美孚液压油的真假辨别：取两个量杯，其中一个盛有待检查的美孚DTE25液压油，另一个放在桌面上，将盛满美孚润滑油的量杯举高离开桌面30~40厘米并倾斜，让润滑油慢慢流到空杯中，观察其流动情况，

质量好的润滑油油流时应该是细长、均匀、连绵不断，若出现油流忽快忽慢，时而有大块流下，则说润滑油已变质。2.手捻法将美孚DTE25液压油捻在大拇指与食指之间反复研磨，较好的润滑油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦，若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感，则表明润滑油内杂质多，不能再用，应更换新润滑油。3.光照法在天气晴朗的日子，用螺丝刀将美孚DTE25液压油撩起，美孚润滑油，与水平面成45度角。对照阳光，观察油滴情况，在光照下，可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好，可继续作用，若磨屑过多，应更换润滑油。4.油滴痕迹法取一张干净的白色滤试纸，滴油数滴在滤试纸上，待润滑油渗漏后，若表面有黑色粉末，用手触摸有阻涩感，则说明润滑油里面杂质已很多，好的润滑油无粉末，用手摸上去干而光滑，且呈黄色痕迹。

美孚齿轮油140主要优越性如下：

特征优点及潜在优越性

良好的热稳定性及抗高温氧化性能

因沉淀物生成，齿轮与轴承寿命得以延长

油封寿命较长

优异的防锈防蚀性能 组件寿命较长

良好的低温润滑效果

降低启动磨损，启动容易

用途广泛 减少所需齿轮润滑油种类

与典型的油封及衬垫相容 泄漏、污染降低

埃克森美孚推荐用于：

?要求符合美国石油学会api

gl-4性能标准的重负荷手动变速器、驱动桥及后桥

?公路用轻、重型货车及商用车辆

?非公路应用行业如建筑、、采石和农业等

?其他重负荷工业及车用等应用，诸如在中等至严苛条件下运作的双曲面齿轮系统等。

厦门美孚润滑油-美孚润滑油-美孚润滑油供应厂家(查看)由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司（www.fxrhy.com）是广东深圳,润滑油（脂）的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富祥润滑油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富祥润滑油更加美好的未来。