

长城润滑油 北京长城润滑油 长城润滑油出厂价

产品名称	长城润滑油 北京长城润滑油 长城润滑油出厂价
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

长城润滑油长城润滑油

长城抗磨液压油是由深度精制基础油加入多种功能添加剂采用先进技术精细调制而成；这系列的油品除具有优良的抗磨、抗泡、防锈等性能外，特别在清净性方面进行了严格规定；

它的质量性能满足GB11118.1-94(HM)、ISO 6743/4(HM)、DIN 51524(II) Denison HF-0、AFNOR NF E48-603(HM)等规格要求。比重：0.88闪点：230（ ）40 运动粘度：68（cSt）粘度等级：32倾点：-15（ ）类别：L-HM抗磨液压油

I 主要性能

优良的抗磨、防锈、减缓设备磨损，延长设备使用寿命。优良的抗泡性和空气释放性，保证准确传递设备动力，使微震减至低。

I 应用范围

工程建筑、矿山、机械加工、高压液压系统等均可使用。

I 执行标准

GB11118.1-94

I 粘度范围

32#、46#、68# 100#

主要技术指标：项目质量指标试验方法324668100运动粘度（40 ）mm²/s28.8-35.241.4—50.661.2-74.890-1
10GB/T265闪点（开口）不低于230230230230GB/T3536倾点不高于-15-9-9-9

长城润滑油长城润滑油

长城L-G系列导轨油，由矿物基础油和精选添加剂组成，适用于磨床、车床、刨床、镗床、钻床等机床的导轨润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100、150等牌号。

性能特点：

良好的抗磨损性，减少磨损。

良好的安定性，防锈防腐性能。

良好的粘-滑特性，防止出现“爬行”现象。

技术规格：

SH/T 0361-1998

ISO/TR 10481-1993

典型数据

项目HG液压导轨油ISO粘度等级3268运动粘度（40 ），mm²/s30.4663.62闪点(开口)， 226242倾点，
-15-12静动摩擦系数之比0.770.77

应用范围：

适用于各类设备金属导轨的润滑。

低黏度的导轨油（32、68）适用于水平导轨的润滑。

高黏度的导轨油适用于垂直导轨的润滑。

长城尚博二硫化钼润滑脂采用复合金属皂稠化精制矿物油，厦门长城润滑油，加有极压抗磨剂、防锈剂等制成，长城润滑油，是高温长寿命润滑脂。1号脂可用于集中润滑系统，西安长城润滑油，2、3号可用于手工注脂方式。

具有良好的极压抗磨性能，满足重载汽车轮毂轴承的润滑；

具有良好的高温性能，北京长城润滑油，高温粘附性强，可保证良好的润滑油膜；

具有良好的胶体安定性，润滑脂使用寿命长，可延长换脂周期；

具有良好的抗水性和防护性能。

长城润滑油-北京长城润滑油-长城润滑油出厂价(诚信商家)由深圳市富祥润滑油有限公司提供。“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油,”就选深圳市富祥润滑油有限公司(www.fxry.com)，公司位于：深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号），多年来，富祥润滑油坚持为客户提供好的服务，联系人

：唐先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富祥润滑油期待成为您的长期合作伙伴！