

边坡防护施工 福州景晖花种批发价格 长乐边坡防护

产品名称	边坡防护施工 福州景晖花种批发价格 长乐边坡防护
公司名称	福州景晖生态科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州福州仓山盖山镇浦口村下洲新村36号
联系电话	18350184895

产品详情

近来发现有商家同行，未经允许盗用我公司设计生产施工的位于都汶高速桃关隧道一号出口的柔性钢结构棚洞图片在互联网上进行宣传，借助我公司产品性能优势，为自己企业广泛宣传和牟利。桃关棚洞是我公司于2012年施工完成的工程，边坡防护工程，该棚洞是我公司科技部门自行设计，由我司工程部组建人员施工完成的柔性防护产品，拥有自主知识产权及相关专利。我公司作为中国柔性边坡防护行业的企业，自成立以来一直以推动行业科技进步为己任，致力于设计研发、销售和安装各类型符合行业标准的柔性防护产品，宣传信息源于客户的实际应用。若有企业网站需转载或改编我公司网站图片内容，边坡防护哪家好，也请注明来源和参考文献，以免混淆。

在坡面较陡岩面或岩土面上利用喷播设备将经过一定比例混合的客土喷射到挂有铁丝网的坡面上的一种边坡绿化工艺。其注意点有：
铺网：选用网孔为4×4cm或5×5cm的镀PVC或镀锌菱形铁丝网铺设坡面，边坡防护施工，长度根据需要裁剪，坡顶延伸不低于50cm，开沟并用桩钉固定后回填或埋入截水沟中。坡顶固定后自上而下铺设。左右两片网之间搭接宽度不小于10cm。
钉网：针对石坡面情况采用“L”形 6~8或其它型号的钢锚钉或竹锚钉，锚钉长度根据实际情况分别采用150~400mm。
客土吹附：将过筛腐殖土、草纤维、泥炭土、缓释营养肥、粘合剂、保水剂、水等混合材料用喷播机充分搅拌，然后通过喷播机将材料及种子送至坡面，喷附到预先固定在坡体上的铁丝网上。工序流程：坡面处理 铺网、钉网 覆土、喷射客土及种子 养护

在公路、铁路设计与建设中，人们常将设计重点和大量资金放在它的工程功能及安全功能上，而生态功能的设计与投资力度不足，生态防护工程往往采取低价中标的方式，长乐边坡防护，这种低投入、低质量的循环，使边坡生态环境发展不够好，抗灾能力不强等。应建立和加大公路、铁路边坡建设、养护和生态环境保护的专项资金，在设计上要深入细化，根据不同气候条件、不同环境、不同区域结合具体情况单独设计，注重落实边坡的生态环境保护方案。

边坡防护施工-福州景晖花种批发价格-长乐边坡防护由福州景晖生态科技有限公司提供。福州景晖生态科技有限公司（www.fzjhst.cn）在绿化工程这一领域倾注了诸多的热忱和热情，景晖生态工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。