

三明水性石材 水性石材批发 柯宝建材

产品名称	三明水性石材 水性石材批发 柯宝建材
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

真石漆? “六大” 优点：

真石漆 “六大” 优点：

- 1、效果逼真：该产品断裂面仿i真度高达96%以上，与天然石材达到真假难辨的程度，水性石材品牌，彰显高i档建筑品味;
- 2、高耐磨性：该产品采用贝壳表面材料制成，结合天然彩砂及助剂制成的涂膜具有优异的耐磨性;
- 3、高耐候、耐久性：该产品乳液含量为一般产品2-3倍，水性石材批发，能有效抵抗各种恶劣自然环境对建筑物的侵蚀，使用寿命能达到15年以上
- 4、耐水碱性：该种材料具有优异的耐水碱性能，90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，亮丽如新，色彩稳定，无需担心褪变色;
- 5、省工省料：该产品使用的原料轻薄，有效减少喷涂飞溅浪费，每平方米用量2.5-3公斤左右，三明水性石材，比普通产品节约用料10%;
- 6、“0” 色差：本产品是采用行业领i先技术及材料配制而成，不同时间施工，不同批次产品都不会存在色差的困扰;

仿石涂料对施工基面的基本要求：建筑物基面必须保持清洁干燥，完全处于硬化状态，没有油质和灰尘以及霉斑，没有疏松、脱皮、起壳和粉化现象，否则的话，基面本身状况过差会严重影响仿石涂料的施工效果。

建筑物施工前对基面的一般处理：

- 1、如果建筑物施工基面问题比较多，可以使用腻子对墙面进行一至两道的处理。抗裂腻子比较适合使用，无砂的细腻可以加大仿石涂料和建筑物施工基面的粘接强度，阻止起皮现象的发生；
- 2、如果建筑物基面状况良好，没有任何明显的烂面等缺点，在进行局部修补以后，可以直接喷涂仿石涂料。

一 环境保护

- 1、施工前检查应保护的地方。
- 2、作出施工部署，将窗台、门沿、树木和某些地面等有可能被沾染的地方用塑料薄膜保护遮盖。

二 基层检查与处理

- 1、全面检查基层墙面是否有裂缝、空鼓。铲除空鼓、半脱落、松动的基面。
- 2、旧墙面要清洗干净，去除旧涂层、浮灰等。
- 3、用钢丝刷、砂纸等除去浮灰、油脂等粉附物。
- 4、如果墙面浮灰较多，水性石材报价，应用高压水枪冲刷外墙表面。
- 5、裂缝、空鼓凹陷处用外墙腻子补平，养护5—7d。
- 6、如在保温成品板上施工应保证板材表面平整刺，如有毛刺需用砂纸打磨。

三明水性石材-水性石材批发-柯宝建材(推荐商家)由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司(www.kobojc.com)在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，柯宝建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。