

美孚润滑油 佛山美孚润滑油 美孚润滑油供应厂家

产品名称	美孚润滑油 佛山美孚润滑油 美孚润滑油供应厂家
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

品牌：美孚600XP150工业齿轮油

ISO粘度等级：150

包装规格：18L/208L

成分：矿物油基调配成的高品质的工业齿轮油

性能：加强对齿轮的磨损保护，防止产生微点蚀等

用途：工业应用和船用

运动粘度(100)：14.7

比重：0.89

美孚600 XP 系列为超齿轮油，梧州美孚润滑油，具有出色的承受极端压力和负荷的特性，适用于采用循环式或飞溅式润滑的各类闭式齿轮传动系统。Mobil 600 XP

系列均衡的配方可提供大的抗磨损和防腐保护，同时与常用齿轮箱密封材料保持兼容。Mobil 600 XP

有助于保持齿轮箱密封完好，从而防止漏油并避免污染。通过保护齿轮、轴承和密封，Mobil 600 XP 可改进设备的可靠性并提高生产效率。

美孚液压油在近几十年来迅速的发展起来了，它同时也对液压系统也在不断提出新的要求：越来越小的液压系统要求越来越小的液压油处装量；液压泵制造商不断提高泵的输出功率，带来液压油工作压力的不断提高。美孚液压油在设备正常运行，无异常状况情况下，美孚润滑油，采取一些相应的保养措施将

会对美孚液压油的使用带来很大的帮助.

- 1、定期做一下油品检测;
- 2、保证液压油不在高温下使用；油品在高温下很快会氧化变质；
- 3、离心脱水/真空脱水（对于有水分的油站）。只要控制好，都可以用上5年。
- 4、液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器；市场上有卖的；
- 5、采用精密滤芯过滤液压油，使油品的污染度长期保持在NAS<8级，设备自带的滤芯一般精度太差，贺州美孚润滑油，不能保证液压油的洁净度，因为液压站的容脏极限只有5um，而自带滤芯的精度往往要大于这个尺寸，科学规定一般液压站的污染度要求控制在NAS小于8级，对于有伺服机构的设备要求更高，要小于7级，若你拆过伺服阀，那你就什么都明白了，佛山美孚润滑油，为什么液压油的污染度要控制得这么高。买个精密滤油机进行在线过滤，现在有些滤芯精度已经达到了0.1um。

美孚 600XP320系列油品配方通过向齿轮、轴承和密封提供额外的保护来满足这些要求。齿轮箱设计技术趋向于以体积较小的齿轮箱单元来达到相似的功率输出。功率密度增大对齿轮油提出更多的要求。低的油系统温度取决于油品的倾点，因此，在常温下较高粘度级别的油品或需适当的加温。

应用范围

Mobil600

XP320齿轮油适宜各种工业应用和船用，尤其是正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动。专门应用包括：

用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮

船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机

非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承。

美孚润滑油-佛山美孚润滑油-美孚润滑油供应厂家(诚信商家)由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司（www.hyfoil.com）是广东深圳,润滑油（脂）的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在弘运峰润滑油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创弘运峰润滑油更加美好的未来。