

金芝麻重防腐涂料带锈防腐 金芝麻环保 湘潭金芝麻重防腐涂料

产品名称	金芝麻重防腐涂料带锈防腐 金芝麻环保 湘潭金芝麻重防腐涂料
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

银芝麻特种重防腐涂料——金芝麻环保

耐酸耐碱防腐涂料分为需持续耐酸或是耐碱、交替性耐酸耐碱或是同时耐酸耐碱，耐PH值可以从1-14之间的腐蚀，涂层耐碱耐酸的老化性低，附着力好。基本防腐漆的防腐原理主要是包含电化学原理、化学原理和物理原理三个方面的作用: 1、防腐的电化学作用:防腐的电化学作用是指在防锈漆中添加一些特殊的物质，这样在水分和氧气通过防锈漆时会发生反应而形成防腐离子，使钢铁等金属的表面钝化，从而阻止金属离子的溶出，金芝麻重防腐涂料带锈防腐，到达防腐的目的，这种特殊物质中最常见的就是铬酸盐。

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

一般常用也或许会选择环氧树脂，但是环氧树脂本身有其化学组成等各方面的局限性。在常规的常温或室温防腐蚀施工工艺中，环氧树脂的固化体系一般情况下会采用胺类固化体系，其固化原理是利用胺基团上的活泼氢与环氧基反应后交联，形成三维网状结构，但这个交联结构很容易在酸性的介质作用下分解，导致三维交联结构的解体而引起防腐蚀的失效，所以胺类固化的环氧树脂的耐酸性是较差的，尤其在大于40 或者更高的作用温度环境中；选用室温下固化环氧树脂的热变形温度一般情况下较低，均在60-70 之间，因此，金芝麻重防腐涂料施工，超出温度范围或酸性较高的环境均是不可以选用环氧树脂。

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

环氧树脂防腐钢管其表层涂料是由环氧树脂为主剂的一种双组分、高固体分的涂料。广泛适用于饮水舱、水管道、水箱等地。环氧树脂防腐钢管是以热固型环氧树脂为主要原料，以空气作为分散介质，借助高速气流和电荷引力将粉末均匀喷射在预热好的钢管表面。在高温作用下，粉末熔融成均匀厚度的防腐蚀层。该涂料无溶剂污染，施工时不用考虑防火措施；固化速度快；厚度可以从几十微米到几百微米，

金芝麻重防腐涂料耐酸碱盐，具有良好的韧性，湘潭金芝麻重防腐涂料，管道弯曲时不产生裂纹；其优点是与金属表面附着力极大，粘接性能、耐阴极剥离性能好；易于修复；抗土壤应力强，适用于高盐、高碱、寒冷等大多数严酷的腐蚀环境。但 F B E 易被冲击破坏，吸水率较大，对钢管表面除锈要求严格。

金芝麻重防腐涂料带锈防腐-金芝麻环保-湘潭金芝麻重防腐涂料由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金芝麻环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东济南市天桥区北园大街国贸大厦，联系人：魏经理。