

# 马鞍山金芝麻重防腐涂料 金芝麻环保 金芝麻重防腐涂料带锈防腐

产品名称	马鞍山金芝麻重防腐涂料 金芝麻环保 金芝麻重防腐涂料带锈防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

### 1、防腐的化学原理

防腐的化学原理就是将有害的酸碱物质中和为中性的无害物质，来保护防腐涂层内的材料不受腐蚀性物质的侵害。防锈涂料中经常添加一些化合物，例如氢氧化铝、和氧化锌等，这些物质很容易和酸碱有害物发生化学作用，而实现防腐效果。

环氧树脂一般和添加物同时使用，以获得应用价值。添加物可按不同用途加以选择，金芝麻重防腐涂料耐高低温，常用添加物有以下几类：（1）固化剂；（2）改性剂；（3）填料；（4）稀释剂；（5）其它

银芝麻特种防腐——金芝麻环保

基材表面喷涂前必须彻底清除油污、油脂、养护剂、粉尘、水。如表面有油污推荐使用中等碱性的清洁剂（如erjiaben或bing酮），马鞍山金芝麻重防腐涂料，除去油污后擦拭或烘烤达到表干。混凝土表面要做亚光处理，清除表面的浮浆、浮尘等；缺陷和坑槽用腻子修补。所有加工件的表面焊疤、焊瘤阴阳角的部位一定要保证拐角部位的圆角半径 $R > 2\text{mm}$ ，所有飞溅、焊瘤、焊疤都打磨到小于等于 $2\text{mm}$ ，保证圆润光滑。

银芝麻特种防腐涂料——金芝麻环保

涂装：1、产品开启后无需添加任何稀释剂，直接喷涂或滚涂即可。可按照1:1混合均匀后（现场操作），可作为免除秀底面合一漆使用。

2、涂装厚度以300-500um为宜，根据腐蚀介质情况和耐腐蚀度，金芝麻重防腐涂料厂家，增加相应厚度达到使用要求。

3、常温的情况下涂装后24小时后表干，48小时固化后可正常使用（冬季固化缓慢）。

4、第yi遍涂装完成后间隔2-8小时后，金芝麻重防腐涂料带锈防腐，再涂第二遍以此类推，直至达到相应厚度。

5、面漆涂装建议使用改性bingxi酸高固型系列，实干后直接涂刷即可。

马鞍山金芝麻重防腐涂料-金芝麻环保-金芝麻重防腐涂料带锈防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（[www.jinzhimajt.com](http://www.jinzhimajt.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金芝麻环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。