

哈尔滨洗砂机 三联重工 洗砂机销售

产品名称	哈尔滨洗砂机 三联重工 洗砂机销售
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

螺旋式洗砂机的作用：

现在沙子的质量特别是天然砂的质量随着开采量的增多已经大不如以前了。其主要表现就是含土量增加，而混凝土对沙子含土量多少是有严格标准的，即5%以下。所以必需采取措施控制沙子的含土量以适应混凝土对沙子质量的要求。

这里教大家一个用肉眼区分沙的含土量的大小的方法：用手抓起一把沙，握紧拳，沙能成团，说明沙含土量很多；成团后，洗砂机销售，放手后马上分散，含土量较少；不能成团的沙含土量很少。

而螺旋式洗砂机就是针对沙子含土量多而研制的一种降低沙子含土量的一种设备，螺旋式洗砂机具有适应性广，结构简单合理，洗砂机哪家好，洗净率高，维修率低等诸多特点。

轮式洗砂机的性能特性：

- 1、轮式洗沙机构造简单，叶轮传动轴承安装与水和受水物料隔离大大防止了轴承因浸水、沙和污染物招致损坏的现象发作，大大降低事故率。
- 2、细沙和石粉流失，所洗建筑沙级配和细度模数到达规范请求。轮斗式洗砂机除筛网外简直无易损件，.使用寿命长，长期不用维修。
- 3、洗砂机维修便利、处置量大、功率耗费小、洗净度高。新奇的密封构造、全油浴式传动安装、可调式溢流堰板，确保了该系列产品、耐用，清洗、脱水效果好，哈尔滨洗砂机，细粒产品坚持不乱等特性。

洗砂机需要定期维护，只有这样，才能使洗砂机设备正常运行，达到不同制砂生产线对砂粒粒度和质量的要求。

1、洗沙机的磨损维护：磨损检查包括给水管、叶轮流道衬板、周向防护板、锥帽和磨块。在检查时，应当注意，设备在执行之前应当停止。磨损可分为焊接修理。

2、洗沙机润滑油的更换周期：轴承等零件润滑油的更换周期一般为洗沙机400小时左右，清洗设备2000小时左右。

3、洗沙机传动部分的维护：三角带等洗沙机设备的传动部分需要检查和调整。

哈尔滨洗沙机-三联重工-洗沙机销售由青州市三联重工设备制造有限公司提供。“淘金船,淘金设备,挖泥船,混凝土砂石分离机,制沙洗沙生产线”就选青州市三联重工设备制造有限公司（www.qzsanlian.com），公司位于：山东省青州市东郊工业园区，多年来，三联重工设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三联重工设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sdsanlian.com）还是从事洗砂机哪家好，洗砂机厂家，洗砂机销售的厂家，欢迎来电咨询。