

佛山旺铨合金电阻授权一级代理

产品名称	佛山旺铨合金电阻授权一级代理
公司名称	深圳市合通泰电子有限公司
价格	.01/个
规格参数	品牌:旺铨合金电阻
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503
联系电话	0755-82965240 18145855552

产品详情

软件电阻器的优点和缺点：

相对性于电阻而言，直插电阻器的容积要大许多，常用的原材料会提升，直插电阻器也不宜规模性的生产制造和封装。电阻容积较为小，可以用在一些容积较小的商品上，直插电阻器的元器件容积很大，合适用在容积很大的商品上，直插电阻器比贴片式的特性较平稳一些，合适在一些恶劣的环境下工作中。

软件电阻器的实际技术参数：

额定值: 0.1W

电阻值误差: $\pm 20\%$

电阻值转变特点: B

最高应用工作电压: 50V

残余电阻值：不超过允差电阻值的5%，最大不超过30

转动使用寿命：满载转动100圈后，电阻值转变最大幅 $\pm 15\%$

负荷使用寿命：载入最大功率3钟头，电阻值转变最大幅 $\pm 5\%$

可调电阻机械设备特点：

止档抗压强度: >五百克.cm

转动视角： $200^\circ \pm 20^\circ$

转动扭矩: 60~150g.cm

冲击韧性: 电阻器片可承担1公斤工作压力不裂开