

镀锌板加压送风口尺寸 镀锌板加压送风口 中防知民家喻户晓

产品名称	镀锌板加压送风口尺寸 镀锌板加压送风口 中防知民家喻户晓
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

产品详情

有一工程合用前室的机械加压送风口距每层地面高度为800mm，消防部门说太高。不知有没有具体规定。

《现行建筑设计规范图说大全-建筑消防设施设计图说》：防烟楼梯间加压风口宜每隔2层或3层设置一个，风口应采用自垂式百叶风口，风口位置应设在下部。（虽没有具体说离地面尺寸，镀锌板加压送风口，但200~300是比较合理的。）另：《暖通空调.动力》4.1.11-5中，前室的加压送风口为长闭型时，应设置手动和自动开启装置，并与加压送风机的启动装置连锁，手动开启装置宜设在距地面0.8~1.5m处或长闭加压风阀。

关于镀锌板加压送风口应用：

关于镀锌板加压送风口应用：

国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械防烟系统

- 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。
- 2、采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。
- 3、封闭的避难层。

德州市知民通风设备有限公司专业生产加工电动正压送风口、常闭正压送风口、镀锌板正压送风口、消防正压送风口、加压送风口、手动密闭阀、电动密闭阀、油网滤尘器、调节阀等。公司一直以客户为中心、我们知民为客户争取实惠的价格，衷心希望能与社会各界合作，携手共创美好明天！有需要欢迎致电，感谢！

镀锌板加压送风口为什么是保证我们生命安全的重要因素之一？

镀锌板加压送风口一般应用在国家高层建筑防火排烟设计规范规矩，不具备天然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室，选用天然排烟的防烟楼梯，其不具备天然排烟的前室，封闭的逃亡层。

镀锌板加压送风口选用薄形安排，镀锌板加压送风口报价，减小操作箱规范，增大有用通风排烟面积，镀锌板加压送风口尺寸，它的作用是，当发作火灾时，其内部的电动执行器会翻开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会翻开，塔楼顶正压风机自动翻开，对送风竖井进行加压送风。

楼梯的前室通过正压送风口会连绵不断的对前室进行送风，使前室坚持正压，保证烟气不会在这个区域延伸，镀锌板加压送风口安装，而给人逃生的空间，当温度高于 280°C 时人已无逃生可能性，镀锌板加压送风口内部熔断器会熔断，风口自动封闭，防止火势延伸。

感谢您关注我们的产品，若您希望获得进一步的了解，如价格、规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们知民通风，诚邀为您提供满意的服务！

镀锌板加压送风口尺寸-镀锌板加压送风口-中防知民家喻户晓由德州市知民通风设备有限公司提供。“钢筋混凝土防护设备,钢结构手动防护设备,阀门,人防通风设备,”就选德州市知民通风设备有限公司(www.dzzhimin.com)，公司位于：山东省德州市武城县滕庄开发区，多年来，中防知民坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中防知民期待成为您的长期合作伙伴！