

镀锌板加压送风口报价 中防知民 怀柔区镀锌板加压送风口

产品名称	镀锌板加压送风口报价 中防知民 怀柔区镀锌板加压送风口
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

产品详情

镀锌板加压送风口为什么是保证我们生命安全的重要因素之一？

镀锌板加压送风口为什么是保证我们生命安全的重要因素之一？

镀锌板加压送风口一般应用在国家高层建筑防火排烟设计规范规矩，怀柔区镀锌板加压送风口，不具备天然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室，选用天然排烟的防烟楼梯，镀锌板加压送风口厂家，其不具备天然排烟的前室，封闭的逃亡层。

镀锌板加压送风口选用薄形安排，镀锌板加压送风口报价，减小操作箱规范，增大有用通风排烟面积，它的作用是，当发作火灾时，其内部的电动执行器会翻开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会翻开，塔楼顶正压风机自动翻开，镀锌板加压送风口定制，对送风竖井进行加压送风。

楼梯的前室通过正压送风口会连绵不断的对前室进行送风，使前室坚持正压，保证烟气不会在这个区域延伸，而给人逃生的空间，当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，镀锌板加压送风口内部熔断器会熔断，风口自动封闭，防止火势延伸。

感谢您关注我们的产品，若您希望获得进一步的了解，如价格、规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们知民通风，诚邀为您提供满意的服务!

由于机械镀锌板加压送风口的风速较高，其送入口如设在楼梯平台的下部，会阻碍人员的疏散，因此，镀锌板加压送风口应设置在楼梯平台的上部。

镀锌板加压送风口对于建筑高度小于或等于32m的建筑，楼梯间直灌式送风可采用单点位送风方式；但对于建筑高度大于32m且小于或等于50m的高层建筑，其直灌式送风应采用两点送风的方式，考虑楼梯间的压力分布均匀性，要求送风口之间的距离不宜小于建筑高度的1/2。

知民通风生产的前室的加压送风口应每层设置，火灾开启：着火层加压送风口及相邻上、下两层风口。每个风口的有效面积按1/3系统总风量确定。

根据消防时，你开几个风口。一般的，根据正压送风量计算公式中，小于20层时，同时开启门数 $n=2$ 。所以，我个人觉得消防时开2层的风口（层及相邻层），风口风量是总风量的1/2。

镀锌板加压送风口报价-中防知民-怀柔区镀锌板加压送风口由德州市知民通风设备有限公司提供。德州市知民通风设备有限公司（www.dzzhimin.com）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中防知民和您携手步入辉煌，共创美好未来！