

恒温烘箱 蚌埠烘箱 新奇能烘干诚信商家

产品名称	恒温烘箱 蚌埠烘箱 新奇能烘干诚信商家
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

热风循环烘箱加热方式为电加热，采用不锈钢U型加热管，加热功率为15kw，安装在箱内顶部风道内，这点有点类似于工业烘箱。热风循环烘箱箱内对流壁为可调式，通过调整对流壁的通风间隙大小使箱内温度均匀，箱内空载温度均匀性为 ± 3 。热风循环烘箱箱体顶部装置排湿口1个，补充进风口1个，并均配置高温过滤器，使箱内空气净化。排湿口装置强制排湿风机一台，风机功率为0.25kw。

热风循环烘箱开门方式为前、后开门，蚌埠烘箱，共计4个门，比如真空干燥箱。热风循环烘箱箱内烘车轨道采用封闭式，箱门关闭后有效防止箱内热源外泄及不洁净空气进入箱内，烘车进入箱内时采用活动式不锈钢踏板，烘车进出方便。热风循环烘箱配套烘车2辆，烘盘48只，烘车采用30 \times 30 \times S1.2mm不锈钢方管及S1.5mm不锈钢板制作，烘盘采用S0.5mm不锈钢板一次冲压成型，烘盘尺寸为640 \times 460 \times 45mm。热风循环烘箱配置电气控制柜一只，安装在箱体的右侧。

热风循环烘箱电器控制采用智能型数显自动温度控制仪表及简易PIC程序控制，温控仪表控制灵敏，控制精度为 ± 0.5 ，可定时强制排湿，自动恒温，定时关机。电器元件均采用国内合资企业产品，质量稳定，隧道式烘箱，维修率低。

热风循环烘箱由角钢、不锈钢板以及板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充，高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性，安全烘箱，也确保了使用者的安全性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。用数显智能仪表来控制温度。热风循环烘箱风道设计有两种:水平送风和垂直送风!热风循环烘箱用于、化工、食品、农副产品、水产品、轻工等行业物料的加热固化、干燥脱水。如原料、中药饮片、粉

、浸膏、颗粒、脱水蔬菜等。

建立电热烘箱的操作标准，保证设备使用的安全性，有效性。

2. 范围：

适用电热烘箱的操作。

3. 职责：

设备技术人员、电热烘箱操作人员对本标准的实施负责。

4. 程序：4.1. 烘干灭菌前检查：

4.1.1. 使用前按电热烘箱清洁规程(SOP SC0033)对电热烘箱进行清洁。 4.1.2. 检查温度表的灵敏度。 4.2. 烘干灭菌操作：

4.2.1. 将已清洗的玻璃器皿、调剂所需容器具、瓶盘等放置烘箱内，将两层门关紧。 4.2.2. 打开所有加热钮，使烘箱升温。

4.2.3. 烘箱内升温至180 时，关闭烘箱排加热钮，开始记录灭菌时间保温2小时。 4.3. 保温结束后，关闭所有加热钮，恒温烘箱，并贴挂运行标志，防止他人开启烘箱门。 4.4. 烘箱使用时，禁止在烘箱附近摆放物品。

4.5. 使用后按电热烘箱清洁规程(SOP SC0033)进行清洁。

恒温烘箱-蚌埠烘箱-新奇能烘干诚信商家(查看)由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。泰州市新奇能烘干设备有限公司(www.jsxqnhg.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新奇能烘干设备——您可信赖的朋友，公司地址：高港经济开发区永安洲镇农场，联系人：甫乔风。