

# 烧结炉 微波烧结炉 新奇能烘干设备

产品名称	烧结炉 微波烧结炉 新奇能烘干设备
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

## 产品详情

### 烘箱

选择适用于企业的生产需要的热风循环烘箱，应注意哪些问题：

- 1，生产能力：从外观上看，热风循环烘箱的体积就越大，氧化锆烧结炉，更大的将是其内部工作规模，生产能力越强，当然，它的采购成本会更高。生产能力构成主要因素：加热功率的大小，微波烧结炉，包括风扇的电源，生产空间，工作空间，更大的相对大量的其内部的车的大小，一般烤箱包括一个单门循环，两个车辆，4辆汽车，四个八辆汽车，每辆车可放10烤盘，每烘盘的大小为标准的640 \* 460 \* 50 (mm) 尺寸，所以计算的生产规模选择的烤箱。
- 2，材料的类型决定选定种类的热风循环烘箱是不同的，如：粉末材料还没有使用的空气循环型烘箱中，并且还需要考虑的是，这些材料可以承受的温度范围内。
- 3，热风循环烘箱选择的根据企业经济特性和生产材料的性质，以确定热风循环烘箱价格因素不仅包括烤箱的大小，还包括材料的选择。是一个很大的不同的生产材料价格之间的差距，根据条件的业务决策，如果企业的GMP是，食品等方面的要求，你需要选择一个良好的生产材料，聚四氟乙烯烧结炉，以符合GMP的要求，如304-2B不锈钢材料。

### 烘箱

热风循环烘箱的主要优势有哪些？

1, 热风循环烘箱传动主要是由不锈钢或不锈钢链网带, 为不同的产品, 根据不同的要求的任何合适的运行速度调节。

2, 热风循环烘箱电热元件采用石英玻璃管或远红外定向辐射器加热元件, 具有辐射系数高, 能耗低, 升温快, 体积小等特点。

3, 热风循环烘箱除机架外, 全部采用不锈钢, 保温材料采用硅酸铝纤维, 具有保温性能好。

4, 可以与一个, 电压表, 电流表和数显温控仪还设有电机, 调速器等电器配置, 保证热风循环烘箱的正常运行。

热保护器检测炉是现有热保护器温度性能参数测试系统的局限性, 烧结炉, 设计了一种适合于大批量出厂检验用的热保护器温度性能参数测试系统。系统采用计算机工业控制技术在一个工作循环内可完成1024点的全工况自动测试, 通过传感器零点及非线性数字校正技术、非均匀三维温度场自动补偿技术以及测试过程温升速率的闭环调节控制技术使得系统的测试精度长期稳定在 $\pm 0.7$ 。系统具备联网通讯和远程访问功能, 测试结果可通过企业MIS网络实时传递给各业务部门及远程工作站点

烧结炉-微波烧结炉-新奇能烘干设备(推荐商家)由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。泰州市新奇能烘干设备有限公司(www.jsxqnhg.com)有实力, 信誉好, 在江苏泰州电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新奇能烘干设备和您携手步入辉煌, 共创美好未来!