

食品厂用二氧化碳储罐，食品厂二氧化碳储槽生产厂家，菏泽花王二氧化碳贮槽

产品名称	食品厂用二氧化碳储罐，食品厂二氧化碳储槽生产厂家，菏泽花王二氧化碳贮槽
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

食品厂用二氧化碳储罐，食品厂二氧化碳储槽生产厂家，菏泽花王二氧化碳贮槽排水管道为承插式排水管时应采用CA型接头，排水管道为无承口直管时应采用CB型接头。2)当排水横支管为一根时应采用CA型或CB型三通。当排水横支管为两根时应采用CA型或CB型四通接头。当排水横支管数量更多时应采用五通或六通接头。不得采用不扩容CA型接头或CB型接头。3)CHT型系统可不设通气立管。当CHT型系统有环形通气管或器具通气管时，可将通气管与接头连接。食品厂用二氧化碳储罐，食品厂二氧化碳储槽生产厂家，菏泽花王二氧化碳贮槽旋流降噪系统1)旋流降噪系统排水横支管与排水立管连接处应采用旋流降噪三通或旋流降噪四通。

螺纹连接时应采用螺纹连接旋流降噪三通或四通。粘接连接时应采用非螺纹连接旋流降噪三通或四通。2)排水立管采用旋流降噪弯头，可螺纹连接和粘接连接。旋流降噪接头有效旋流高度为6m。3)旋流降噪系统可不设通气立管，也不宜设环形通气管和器具通气管。4)内螺旋管系统、中空壁内螺旋管系统、加强型螺旋管系统1)立管宜敷设在建筑物的管道井内。管径 110mm的明设立管，在穿越管道井内楼层楼板处应有防止贯穿措施。管径 110mm的明设排水横管接入管道井内立管时，在穿越井壁处应有防止贯穿措施。2)排出管以上的立管不得设置转弯管段。食品厂用二氧化碳储罐，食品厂二氧化碳储槽生产厂家，菏泽花王二氧化碳贮槽排水立管底部和排出管应比立管大号管径。接入立管的横管管径不得大于立管管径。