

福州木器漆报价 福州大师漆服务商 福州木器漆

产品名称	福州木器漆报价 福州大师漆服务商 福州木器漆
公司名称	福州平衡建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区鼓山镇长春路66号东榕公寓2#楼10号门店
联系电话	13788898176

产品详情

木器漆漆膜开裂：

产生原因：施工环境温度过低；腻子施工过厚，福州木器漆，并未干透打磨干净；底材含水率过高，福州木器漆厂家，板材收缩变形;板结构型开裂，中纤板未做好充分的封闭处理；固化剂加量过多;随意添加颜填料;涂料过期；漆膜过厚。

解决方案：在大于10度的温度下施工；腻子层一定要干透了打磨干净，并做好充分的封闭处理；选用好的板材，对板材做好充分的封闭处理；按规定比例配比施工及推荐施工工艺施工。

了解油漆的耗用量：向商家咨询油漆的涂刷遍数和涂刷面积，计算用量和每平方米材料成本，福州木器漆批发市场，油漆由固体份（成膜物）和挥发物组成，固体份含量高的达到70%至80%，低的不到10%至20%，价格低廉的往往耗量特别大，细算下来更贵更浪费。看看是否“绿色”环保产品，注意目前出售的各种油漆、涂料基本都标有“绿色”字样。可目前市面上“绿色”建材不一定环保？怎样的产品才是“绿色”环保产品？是不是符合国家标准就等于是环保产品呢？绿色环保产品的确认应该由国家i认证认可监督管理委员会，在购买绿色家装建材时需认清中国环境标志的"十环"图标，这也是鉴别“绿色产品”真伪的简便有效的方法。

新墙面应牢固，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层等，可采用敲打或刻划的方式检查。

墙面应表面平整，立面垂直，福州木器漆报价，阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平竖直。

应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物。

墙面应干燥，基层含水率不得大于10%。根据经验，抹灰层养护14~21天，混凝土基层养护21~28天。

墙面的pH值应不得大于10。pH值可用pH试纸或pH试笔通过湿棉测定。

旧墙面涂装前应清除疏松的旧装修层。墙面涂刷的腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》的规定。厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

福州木器漆报价-福州大师漆服务商-福州木器漆由福州平衡建材有限公司提供。福州平衡建材有限公司（www.fzphjc.com）有实力，信誉好，在福建福州的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进福州平衡建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！