

质量保证售后无忧鑫美 全自动开窗器 厦门自动开窗器

产品名称	质量保证售后无忧鑫美 全自动开窗器 厦门自动开窗器
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

产品详情

有齿条双推和链式双推，就是一台机器同时出两个齿条或是出2个链条来推拉同一个窗户，如大型幕墙窗户。

2、选择开窗机的行程：（对价位略有影响）

开启行程：既把需要的开启角度转换成开窗的直线距离（行程）= $2 \times \text{窗高} \times \text{开启角度一半的正弦值}$ ，如幕墙窗的开启角度不大于30度、那需开启的行程就是窗高的一半。

3、选择开窗机的推拉力量：（对价位有较大影响）如链式在200N左右有较大的价格档位和产品分类。

一般在200N—1000N之间，简单计算 $F = \text{窗重} / 2 \times \text{行程} / \text{窗高}$ 。

4、选择开窗机使用的电压：（对价位略有影响）

使用电源电压：有AC220V、DC24V和DC48V等。

一般通常使用AC220V；在有消防要求时，用DC24V；在通讯设施用DC48V。总之选用开窗机的4个要素：要根据窗户的不同情况而选定。1、机械类型；2、使用电压；3、开启行程；4、推拉力量等。那么产品类别有呢？

开窗机 产品描述：适用范围：适用于工业建筑和部分民用建筑

适用于基本风压 < 900pa的地区 适用于密闭要求不高的建筑外窗

适用于380V用电源场地选用说明：选用开窗机时设计人应按实际工程绘制开窗机布置简图

当用于粉尘多，湿度大和有腐蚀的环境时，定货应向生产商提出采取必要的防护措施。

检查方法:动作检查选定电动开窗器，首先需要断定窗户的范例：1) 若是天窗：那要用齿条式或是推杆式电动开窗机，这类方法要紧适于在垂直偏向上受力，没有弯曲的大概，对风雨有抗强力，而推力普通

做的很大。 2) 若是推拉窗：要选用齿条式或是推杆式电动开窗机，这类方法较适于在直线运转，在封闭窗时、窗扇的封闭密封度好。 3) 若是开窗器：那要选用小型齿条式的或推杆式电动开窗机。 4) 若是上/下/悬窗：要用链式的，推杆式也能够。 5) 若你设计的窗户较广大或太重：窗户的宽度较大（横跨1.5米宽度）或在开/关窗时，自动开窗器拉杆，需要的推/拉力较大（横跨450n），那将要考虑用双推电动开窗机了，双推有推杆式双推和链式双推，厦门自动开窗器，是一台机器同时出两个推杆或是出2个链条来推拉统一个大窗户，确保窗户的开启的稳定度和封闭时的密封程度。
??电动开窗器因其具备怪异的优势，而成为情况趋势新宠，是家居的智能开窗建筑。

推拉式电动开窗器

在安装前，先要明白要安装电动开窗(windowing)器的窗户类型和开启方式，如天窗一般要选用齿条式开窗器和推轴式开窗器，立面窗则一般选用链条式电动开窗器。电动开窗器安装后，接上电源进行调试。调试主要看开窗器是否安装的牢固，是否能把窗扇关得紧，锁得严，链条是否会碰到窗框，链条伸出是否为一条直线等。

在明白了窗户类型和开启方式选好匹配的开窗器后，还要检查电动开窗器电压是交流电(220VAC)，还是直螺杆开窗器流电(24VDC)，只有这样才可避免在接下来调试开窗器的时候发生烧毁现象。自动开窗器积尘会使开窗机磨损，温控自动开窗器，潮湿会使开窗机生锈，水会使开窗机的电路短路。的电动开窗机是将机械式开窗的执行件配以驱动马达，再配一个开关即可。还有齿轮齿条式开窗机和链式开窗机。但是从产品的稳定性和使用寿命的要求看，开窗机需要防尘、防潮甚至防水。根据开窗器安装说明书上的图示尺寸，用尺和笔准确出开窗器窗框固定安装支架和窗扇安装码的螺丝(screw)孔位置。此时，把这些画好的点用电钻打孔并装上开窗器的窗扇安装码。把开窗器的链条通过(t ng gu ò)插销与窗扇上的安装码连接上，此时就可把电动开窗器的窗框安装支架准确去拧上螺丝。

质量保证售后无忧鑫美(图)-全自动开窗器-厦门自动开窗器由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。潍坊鑫美智能科技有限公司(www.wfxmzn.com)在门窗五金这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫美智能科技有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵莉。