

机架母线槽 衡阳机架母线 西格玛电气公司

产品名称	机架母线槽 衡阳机架母线 西格玛电气公司
公司名称	镇江西格玛电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大港银河路53号
联系电话	15162938688

产品详情

4. 母线槽过载能力强. 取决于它用的绝缘材料工作温度高, 母线槽用的绝缘材料过支采用工作温度为105的材料, 现已开发出工作温度为140 以上的辐射交联阻燃缠绕带 (PER) 和辐射交联聚烯烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料长期工作温度一般为95 和105 , 因此母线槽的过载能力远远大于电缆。5. 母线槽分接方便. 所谓插接式母线槽, 就是它利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去, 每隔若干米就留有插接箱口, 因此分接十分方便。而电缆需要在现场进行分接, 可靠性差, 机架母线批发, 即便是预制分支电缆也尤其明显的缺点, 主要是需要向工厂定制, 供应机架母线, 其分支连接方式采用开口的“C”型抱箍, 时间一久, 机架母线槽, 能否保证紧箍力? 加上每一个分支头的价格不菲, 因此预制分支电缆至今应用面仍不广。任何一个楼面需要切断电源, 母线槽无须断电, 只要在空载的情况下, 取下母线槽的插接箱即可。但要切断预制分支电缆的分支电源, 在带电的情况下操作是十分危险的。

密集型母线槽的敷设须现场实测, 安装线槽的长度准确度要求较高, 母线槽的插接式开关箱高度也应根据设计确定。消防配电线路采用暗敷设时, 应敷设在非燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时, 采用金属管或金属线槽上刷防火涂料保护, 衡阳机架母线, 因为金属管和金属槽本身并不具备防火性能。当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时, 在竖井内可不穿金属管、金属线槽保护, 但线路穿过竖井地板时, 须穿过板管、槽保护, 上、下两端管、槽口空隙同样应作密封隔离。高压共箱母线槽采用了高强度、的DMC绝缘支块夹紧式结构, 具有良好的负载性能和动热稳定性; 过载能力强、温升高。为加强绝缘型全封闭式高压母线槽, 防护等级IP40, 导体由高压热收缩套管全长塑封, 使用地区海拔高可达2000m。高压母线槽取代传统的裸排走线方式, 采取封闭式封装, 可以大大减少停电检修次数, 在输送较大电流时, 可消除用双拼、三拼高压电缆所带来的因电流分配不平衡而引起的故障。确保供电的可靠性。 机架母线槽-衡阳机架母线-

西格玛电气公司由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司 (www.zj-sigma.cn) 是江苏镇江, 工业制品的企业, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在西格玛电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创西格玛电气更加美好的未来。