

# 真空泵维修厂家 捷诚 江门真空泵

产品名称	真空泵维修厂家 捷诚 江门真空泵
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

## 产品详情

### 捷诚真空泵注意事项

捷诚真空泵注意事项：

- 、应具有充分良好的通风条件及低于40 的环境温度，无灰尘及脏物的清洁场所。
- 、无水、油等液体会降落到泵上，不直接暴露在阳光里。
- 、有足够的周围空间能便于泵的检查，维护和装拆，泵必须安装在平坦的平面上。
- 、将真空泵放在类似混凝土坚硬的地基上安装，如果没有条件，也可将泵牢固地安装在钢制或木制的机架上。
- 、必须确保泵不因基础不牢固而引起震动，与泵连接管道不宜过长和小于泵进口径，影响抽速，同是注意检查真空连接管道有否漏气。
- 、接电线时，应注意电机铭牌上的规定接线要求；三相电泵要注意电机旋转方向应与泵上的标示箭头方向一致。

真空泵维修|普旭真空泵维修|真空泵|旋片式真空泵|真空泵油|微型无油真空泵生产厂家-  
东莞捷诚精密机械设备有限公司

欢迎需要小型无油真空泵和真空泵维修的商家朋友，直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢！

## 真空泵及日常使用注意事项

在日常的使用和维护过程中应注意以下几点：

1. 设备开机前应先打开进水，然后再启动真空泵，停机时为防止回水进入泵体，应先关闭进水再停泵，装置电磁阀或逆止阀。
2. 真空泵进水必须保证是经软化处理和过滤的，进水大小必须适当，不能太大也不能太小，为了防止水中有杂质堵塞进水孔，进水口处加装过滤器，并且定期进行清理。
3. 真空泵长期在极限真空中使用，泵体会发出很大的噪音，这样会汽蚀损坏泵体，为降低噪音防止汽蚀，处理方法是适当降低真空度，如果生产上允许，可打开一个空闲的进气管放入少许气体即可。
4. 被抽气体中含有杂质时，必须加装过滤器，否则叶轮两端面可能被卡住而产生故障。
5. 运转中经常要注意检查真空泵，电机运转情况，若电机发热，测电流不稳定或偏高应立即对该泵进行检查。

真空泵|普旭真空泵维修|旋片式真空泵|真空泵油|微型无油真空泵生产厂家-  
东莞捷诚精密机械设备有限公司

欢迎需要小型真空泵和真空泵维修的商家朋友，直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢！

## 无油真空泵类型应该如何选择？

真空泵尽可能要求在区内，也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。

真空泵应避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。在此区域内运行，不仅效率极低，而且工作很不稳定，易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言，在此区域之内运行，往往还会发生汽蚀现象，产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。如果有精密电路控制微型泵，视电路抗干扰能力而定，或需要订购低电磁干扰的微型泵。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏，以致泵无法工作。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，真空泵、对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！