

孝感固化密封地坪 众源地坪 固化密封地坪报价

产品名称	孝感固化密封地坪 众源地坪 固化密封地坪报价
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

为什么说混凝土密封固化剂是工业地面中的

在以往的工业地面设计中常使用的地面材料为：环氧地面，混凝土地面，水泥砂浆地面，水磨石地面，耐磨地面等，根据数据显示，这些地面在使用1—3年之后都出现了不同程度的起尘、起砂、脱落的现象，以至于影响地面的正常使用。下面是几种地坪材料的性能比较：环氧地坪：环氧地坪技术是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料，覆涂厚度在1—5mm左右，形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物，所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸性、耐盐雾腐蚀性等化学特性，且平坦无缝、易清洁、易维修保养，是现代工业广为使用的长效地坪材料，固化密封地坪报价，广泛应用于、食品（无菌生产）和电子、化工（防静电）等行业。但是，有机物保护层有几个致命的弱点：（1）硬度与耐磨性：有机物在物理性能上不能与无机物相媲美，坚硬的树脂莫氏硬度为2—3。生产车间、停车库、制造业等场所由于重的移动荷载比较大且频繁使用如汽车、叉车、移动小推车等，因此环氧树脂地面也常常遭到严重划伤，引起起壳、脱落的现象。（2）使用寿命：有机材料都是高分子聚合物，这就是说在辐射、光照、温度等正常条下，高分子链会发生断裂，这就是人们常说的老化。的树脂材料（环氧自流平）使用寿命可达5—8年，一般的工业环氧地坪使用年限约为3年。

混凝土密封固化剂大大提高了混凝土的表面硬度和强度，增加耐磨性，密实混凝土，有效抑制水、油和其它腐蚀性物质侵入的通道，从而得到一个无尘、致密的整体，从根本上减缓或者阻止混凝土腐蚀，改善混凝土的使用性能，大大延长混凝土的使用寿命。

其实施步骤如下：

（1）打磨基面

使用专业打磨机对基面进行打磨，清理表面浮浆、灰尘，打开原有地面的空隙，让混凝土密封固化剂可以充分渗透。

（2）清理基面

用水把地面冲洗一遍，将打磨过程产生的灰尘、尘土进行清理掉。使地面上无杂质，砂子等杂物，无明显灰尘。

（3）喷洒混凝土密封固化剂

将混凝土密封固化剂喷洒到地面上，并辊涂均匀处理。让材料反应2-4小时。当表面变粘稠时进行下一步。

（4）清洗基面

用水进行冲洗，将混凝土密封固化剂反应物质溢出的部分进行冲洗。防止残留物变成白点。

（5）水磨光泽

对地面进行水磨抛光，让地面的致密度进一步提升，并将表面镜面效果呈现出来。

（6）水磨之后清理积水

将残留的水清理干净。

（7）混凝土密封固化剂抛光

用打磨机安装树脂抛光垫，对地面进行进一步抛光即可得到光亮如打蜡般地面效果。

施工后1-3个月酸性溶剂清洗表面。由于混凝土密封固化剂的强碱性，同时混凝土的本身空隙的存在，施工后的冲洗很可能还是会让未反应的混凝土密封固化剂残留，所以在施工后1-3个月，固化密封地坪施工，可以用酸性溶剂进行表面清晰。一方面水分会加速反应过程，孝感固化密封地坪，另一方面酸性物质会中和混凝土密封固化剂的高碱性，避免对混凝土的损害。

避免油污、颜色液态停留。混凝土密封固化剂是强化混凝土地面，但主要性质上还是混凝土，混凝土固化密封地坪，如果油污和有颜色的液体停留在地坪表面，长时间不清理会在地面留下印记，影响混凝土密封固化剂地坪的美观。一般来说，混凝土密封固化剂地坪的使用年限和混凝土本身同龄，但所有物品都会因为使用频率、强度不同，而终影响使用年限。

孝感固化密封地坪-众源地坪-固化密封地坪报价由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皇冠墙纸——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场，联系人：王总。