

# 众源地坪 渗透固化地坪 黄冈固化地坪

产品名称	众源地坪 渗透固化地坪 黄冈固化地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

## 产品详情

怎么样辨别混凝土密封固化剂

，测试硬度

做过密封固化剂的地面和没做的地面，用钥匙或钢1刀刻划，一般划不伤或有明显提高的，密封固化地坪，固化剂均是有效的。相反，无明显提高的，就要考虑是否有效。

第二，混凝土密封固化剂测试密封性

因为密封性决定混凝土是否继续碱化和风化、起尘、防污防渗，是否易清洁等方面。在施工完，直接滴水在表面测试，水成珠越圆越饱满的，说明密封性越好，不易成珠的，易分散的，不饱满的，说明密封性较差。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，黄冈固化地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

混凝土密封固化剂是一种直接使用、含有深入渗透至混凝土表层的活性物质。通过化学反应过程，活性物质渗透到混凝土中将其中的松散组分固化成一个均一的聚集体，完善了水合硅酸钙晶体的正四面体结构的完整性。正是这样的化学反应，强化了混凝土的结构。由于其成分为无机化合物，使用寿命可达60年以上。

密封固化剂地坪机械性能要求有哪些？主要以下三个方面：1、耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？2、耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？3、耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面起壳、剥离？化学性能要求主要考虑以下两个方面：1、耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2、耐溶剂性

：使用时溶剂类型及接触时间。楼层位置状况（防水、防潮）根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？基面状况1、基层强度：标号C25及以上，一般要求抗压强度 20Mpa；2、平整度：是否需要用环氧砂浆修补？美观要求1、颜色要求：是否需要颜色划分区域？2、亮度要求：是选择哑光还是亮光？3、平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，渗透固化地坪，则需要选择环氧防腐地坪、环氧防滑地坪。地坪服务范围地坪的服务范围是现代工业企业地坪，商业地坪，大中型停车场地坪，停车库地坪，商业广场，车站码头，学校运动场，物流仓库地坪，混凝土固化地坪，医院地坪，办公室地坪，游泳池地坪，旅游胜地地坪，各种娱乐活动中心地坪，各种研发领域地坪，总之，只要使用到混凝土的地坪面都可以制作地坪

众源地坪(图)-渗透固化地坪-黄冈固化地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）在壁纸、壁布这一领域倾注了诸多的热忱和热情，皇冠墙纸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。