

防火阀规格 山东荣文通风 莱芜防火阀

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 防火阀规格 山东荣文通风 莱芜防火阀 |
| 公司名称 | 山东荣文通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 13573488827 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东荣文通风设备有限公司

消防排烟风机与280 排烟防火阀联动工作要求排烟风机接控制模块（输入输出模块），与电动保温阀等联锁，防火阀参数，火灾时报警系统提前关闭平时排风，防火阀规格，联动打开排烟口，莱芜防火阀，联动启动排烟风机（先打开电动保温阀后启动风机），并反馈工作状态。排烟防火阀和消防排烟风机的烟气温不同步，排烟防火阀关闭的时候联锁消防排烟风机关闭，到280度防火阀必须关闭，通过输入模块将信号反给控制器，控制排烟风机停止。防止火势通过排烟管道蔓延到其他防火分区。但在之前的一段时间消防排烟风机已经处在280 高温运行，至于30min不是说排烟防火阀与排烟风机不联动，而是对该风机的质量提出的要求.防止因质量不合格在未达到动作温度（例如只是临界280°）就自行关闭，影响了正常排烟。

- 1、防火阀：作用是防火，700C温度熔断器自动关闭，可联动，用于通风空调系统风管内；
- 2、防烟防火阀：依靠烟感控制动作，电动关闭（防烟），也可700C温度熔断器自动关闭（防火）用于通风空调系统风管内。
- 3、排烟口：电动、手动或远距离开启，与排烟风机联动，可设280度能关闭装置，用于排烟区域的顶棚或墙壁上；
- 4、排烟阀：电动或手动开启，与排烟风机联动开启，用于排烟系统风管上；

- 5、排烟防火阀：电动或手动开启，280度 熔断关闭，用于排烟风机吸入口处管道上；
- 6、排烟窗：依靠烟感控制动作，电动开启，也可远距离开启，用于自然排烟处的外墙上。

山东荣文通风设备有限公司告诉你

通常防火阀的主要有：易熔管熔断动作、信号回来、手动动作、手动复位特色，于通风体系里风管穿越防火分区，穿越机房等处对比通用，当气流的温度在管道内超过了七十度时，关结束会议主动。电动防火阀的主要有：易熔管熔断动作、信号回来、手动动作、手动复位的特色，于排烟、通风两重功用的当地通常对比通用，通风管道的效果在通常情况下起到，防火阀厂家，当火灾发作时，火灾报警体系经过联动，防火阀使得相应的翻开或许封闭，这时排烟管道的效果风管就起到了。

防火阀规格-山东荣文通风-莱芜防火阀由山东荣文通风设备有限公司提供。山东荣文通风设备有限公司（www.sdrwtf.com）是一家从事“柜式排烟风机,消防排烟风机,柜式消防排烟风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣文”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东荣文通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！