

防火阀价格 山东荣文通风 枣庄防火阀

产品名称	防火阀价格 山东荣文通风 枣庄防火阀
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东荣文通风设备有限公司

280度防火阀工作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰风道，枣庄防火阀，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时，其易熔金属片就会熔化，防火阀价格，排烟防火阀就会自动关闭，防火阀酒店，防止火灾通过排烟管蔓延。防火阀的结构，防火阀报价，主要由阀体和执行机构组成。

阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。

一·通风空调系统中防火阀的设置与选用

1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)及《建筑设计防火规范》GB50016-2006对防火阀的设置均有要求，总结起来，有以下几条：

(1)风管穿越防火分区处;

(2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀，但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时，则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀;

(4)穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀，平时常开，当火灾中其温度达到70℃时，则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置，且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时，应在安装部位设置检修口。

消防排烟风机与280℃排烟防火阀联动工作要求排烟风机接控制模块（输入输出模块），与电动保温阀等联锁，火灾时报警系统提前关闭平时排风，联动打开排烟口，联动启动排烟风机（先打开电动保温阀后启动风机），并反馈工作状态。排烟防火阀和消防排烟风机的烟气温度不同步，排烟防火阀关闭的时候联锁消防排烟风机关闭，到280度防火阀必须关闭，通过输入模块将信号反给控制器，控制排烟风机停止。防止火势通过排烟管道蔓延到其他防火分区。但在之前的一段时间消防排烟风机已经处在280℃高温运行，至于30min不是说排烟防火阀与排烟风机不联动，而是对该风机的质量提出的要求.防止因质量不合格在未达到动作温度（例如只是临界280℃）就自行关闭，影响了正常排烟。防火阀价格-山东荣文通风-枣庄防火阀由山东荣文通风设备有限公司提供。防火阀价格-山东荣文通风-枣庄防火阀是山东荣文通风设备有限公司（www.sdrwtf.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：谢经理。