

百纳机械塔吊喷淋图片 路灯杆喷雾厂家 湖南路灯杆喷雾

产品名称	百纳机械塔吊喷淋图片 路灯杆喷雾厂家 湖南路灯杆喷雾
公司名称	邢台百纳机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇牛辛寨村（注册地址）
联系电话	13933722939

产品详情

大型降尘塔吊喷淋机能让控制区域湿度90%以上持续30分钟，达到除尘减霾的效果；塔吊喷淋降尘系统能让控制区域湿度50%以上持续3个小时，达到尘土不能生长，霾不能蔓延的效果。塔吊喷淋降尘系统的输水设备可循环多系统共用，降低运营成本，喷淋设施由电脑控制，路灯杆喷雾设备，每小时作业1次，每次持续5至10分钟。原理：喷淋系统含附着于塔身的垂直管道、附着于起重臂的水平管道、控制箱、管件、喷头，自来水补充水源，通过立管及平管高压供水，喷头向下喷洒雾状水，降尘效果较理想、成本较低廉。

产品特点：

1、我公司控制主机可以接受PM10粉尘检测仪收集的数据，可以自动开启或者关闭降尘系统。同时也可以实现遥控操作控制系统的开启和停止，路灯杆喷雾视频，控制水雾和水量的大小，从而使操作人与塔吊司机、地面混凝土湿水养护，工地消防的三种功能。

2、同时具有工地降尘，工地混凝土湿水养护，工地消防的三种功能。

3、本系统利用塔吊360旋转，可以覆盖安装区域，空中到地面立体式喷淋，从而抑制空中浮尘的漂移扩散。

4、工地的防护网之类一旦起火时，可以立即开启该系统的消防模式，路灯杆喷雾厂家，加大喷洒水量，可以迅速通过高空喷洒浇灭火苗，快速控制火势。

安装塔吊喷涂和两个塔吊喷涂减尘系统埋藏水库，水库埋在塔式起重机的底部，顶盖在离地面约300mm的位置。如果使用无盖水箱，池塘的深度不得超过1500毫米。水箱应水平安装，基坑底部应水平。安装水箱给水浮球阀，进入水箱后，进水管弯曲约90度以变为水平，并与浮球阀连接。并严格控制溢流口高度，湖南路灯杆喷雾，以免影响浮球阀的灵敏度。高压水泵的安装，高压水泵安装在水箱附近或水箱支架上。在安装之前，必须严格按照规范检查设备和材料，以确保它们没有损坏和生锈。并在安装前检查零件的完整性，是否有缺陷现象。泵必须在立管处安装压力表和止回阀。

辅助增压泵安装在塔式起重机顶部的供水立管和水平横管的连接处。

当储罐附近的高压泵压力足够时，可能不会安装辅助增压泵。

百纳机械塔吊喷淋图片(图)-路灯杆喷雾厂家-湖南路灯杆喷雾由邢台百纳机械制造有限公司提供。百纳机械塔吊喷淋图片(图)-路灯杆喷雾厂家-湖南路灯杆喷雾是邢台百纳机械制造有限公司（www.xingtaibainajixie.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：薄双军。