

# 国内LCO2储罐生产厂家，LCO2储槽制造厂家，菏泽花王LCO2贮槽

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 国内LCO2储罐生产厂家，LCO2储槽制造厂家，菏泽花王LCO2贮槽 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司                     |
| 价格   | .00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:花王<br>产地:山东菏泽<br>容积:5-200立方     |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号                   |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899            |

## 产品详情

国内LCO2储罐生产厂家，LCO2储槽制造厂家，菏泽花王LCO2贮槽在正常维护下，连接件的材料、构造及设备支撑部件应至少与太阳热水器同寿命，其中连接件的材料及构造宜同建筑结构的使用年限。施工安装要系统的施工安装应确保安全性和功能性，同时考虑与建筑结合。集热器预留集热器施工安装、日常维护检修的通道，并对安装集热器的部位采取建筑防水、保温构造保护等措施。要安装集热器(热水器)的结构上预先设置预埋件或固定螺栓，当集热器安装在砌体墙上时，应在预埋件处增设构造柱。非结构受力构件如轻质填充墙上不得设置集热器。采用支架安装时，应按照设计图纸的要求检查强度、耐久性、与建筑物的固定方式。

贮热水箱贮热水箱上方及周围应有安装、检修空间，净空不宜小于600mm。国内LCO2储罐生产厂家，LCO2储槽制造厂家，菏泽花王LCO2贮槽设置贮热水箱的位置应具有相应的排水、防水措施。贮水箱基座必须设在建筑物承重墙(梁)上，并预留固定用预埋件。预埋件与基座之间的空隙，应用细石混凝土填捣密实。贮水箱应用地脚螺栓与基础连接牢固。钢板焊接的储水箱，水箱内外壁均应按设计要求做处理。内壁防腐涂料应卫生，且应能承受所贮存热水的高温。水箱外壁应为带有优质介质的金属材质，厚度不得低于0.6mm。贮水箱应进行检漏试验，国内LCO2储罐生产厂家，LCO2储槽制造厂家，菏泽花王LCO2贮槽试验方法应符合设计与《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364—2005的相关规定。