

厢式压滤机公司 湖州厢式压滤机 君石环保为您服务

产品名称	厢式压滤机公司 湖州厢式压滤机 君石环保为您服务
公司名称	杭州君石环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖
联系电话	18058164895

产品详情

厢式自动压滤机是一种间歇性操作的加压过滤设备，适用于各种悬浮液的固液分离，适用范围广、分离效果好、结构简单、操作方便、安全可靠；广泛应用于洗煤、石油、化工、染料、冶金、食品等领域。

自动压滤机采用机、电、液一体化设计制造，充分利用长油缸行程一次拉多块板，比普通型大大缩短了卸料时间；由于拉板电机采用变频电机，拉板卸料耗时又短，所以该压滤机比普通型更加节能；该压滤机能够实现滤板压紧、过滤、压榨、反吹、洗涤、滤板松开、卸料等各道工序的自动化控制；该机型配置了隔膜板，过滤后通过水压或气压改变滤室容积，厢式压滤机公司，对滤饼进行压榨，湖州厢式压滤机，进一步降低滤饼含水率。滤板为增强聚模压而成，隔膜板为增强聚模压热合而成。

操作流程：1、整理滤布：每次压紧滤板之前，须将滤布清洗干净，并整理整齐无折痕；

2、滤板安装：将清洗干净的滤布装到滤板上，将装好滤布的滤板按次序放好在厢式压滤机上，注意调整板与板之间的空隙，防止滤液喷出；

3、若滤布整洁无需整理，则直接进入第四步操作；

4、压紧滤板：启动厢式压滤机油泵直到压紧板框；

5、检查：检查污泥泵启动是否灵活；

6、打开污泥泵进、出阀和回流阀；

7、检查：厢式压滤机排水阀是否打开；

8、启动污泥泵，调节污泥泵回流阀大小，控制厢式压滤机进泥压力在0.4——0.6MPa之间，一般情况下

不得用关闭出口阀门来调节压力

厢式压滤机滤料的选择：

滤料的选择是滤池运行好坏的关键，也是厢式压滤机的重要组成部分。滤料的种类、性质、形状和级配等是决定滤层截留杂质能力的重要因素。

选择滤料的材料，需考虑以下几个方面：

（1）有足够的机械强度：厢式压滤机滤料必须具有足够的机械强化，以避免在冲洗过程中颗粒发生过度的磨损而破碎。因为破碎的细粒容易进入过滤水中，且磨损与破碎使得颗粒粒径变小，厢式压滤机价格，这样更增加了滤头的水头损失，而且在冲洗过程中也将会被水流带出滤池，增加了滤料的损耗，所以必须有足够的机械强度，厢式压滤机报价，如石英砂。

（2）有足够的化学稳定性：足够的化学稳定性可避免厢式压滤机在过滤过程中，发生溶解与过滤水的现象，引起水质的恶化。严格说起来，一般滤料都有极微量的溶解现象，但不影响普通用水的水质要求。

厢式压滤机公司-湖州厢式压滤机-君石环保为您服务(查看)由杭州君石环保科技有限公司提供。杭州君石环保科技有限公司（www.hzjunshihb.com）是浙江 杭州 ,过滤器、过滤设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在君石环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创君石环保更加美好的未来。