

折臂吊装公司 伟行机械 濮阳吊装公司

产品名称	折臂吊装公司 伟行机械 濮阳吊装公司
公司名称	濮阳伟行机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路与106交叉口东100米路南
联系电话	15565812888

产品详情

吊车起重吊装作业过程中的常识：

- 1.凡参加起重吊装施工的人员，必须熟悉起吊方法和工程内容，按方案要求进行起重吊装施工，并严格执行规程规范。
- 2.施工过程中，施工人员必须具体分工，明确职责。整个起重吊装过程中，要切实遵守现场秩序，服从命令听指挥，不得擅自离开工作岗。
- 3.有起重吊装过程中，应有统一的指挥信号，参加施工的全体人员必须熟悉此信号，以便各操作岗位协调动作。
- 4.吊装时，整个现场由总指挥指挥调配，大型设备吊装公司，各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令，做到传递信号迅速、准确，大件吊装公司，并对自己职责的范围内负责。

起重机在起升和行走时要求

(1)汽车起重机不允许吊着载荷行走。履带起重机和轮胎起重机一定要在允许的起重量范围内吊重行走，运行通过的路面要平整坚实，行走速度要缓慢均匀，根据道路情况要及时换挡。不要急刹车和急转向，濮阳吊装公司，以避免吊重物摆动。同时，吊臂应置于行驶方向的前方。

(2)起重钟长度较大的履带起重机的水平起重臂，折臂吊装公司，一定要置于履带的纵方向，并在前进方向上。行走时.起重臂角度过大会

产生摇摆，有后倾危险。行走时，起重臂仰角应限刊00—70"，

吊装工具或吊点选择不当

设立吊装工具或借助管道、结构等作吊点吊物缺乏理论计算，靠经验估算的吊装工具或管道、结构吊物承载力不够或局部承载力不够，一处失稳，导致整体坍塌。

滑轮、绳索选用不合理

设立起重工具时，对因快绳夹角变化而导致滑轮和拴滑轮的绳索受力变化的认识不足，导向滑轮吨位选择过小，拴滑轮的绳索选择过细，受力过载后造成绳断轮飞。

无载荷吊索具意外兜挂物体

有很多事故是这样发生的，起重工作已经结束，当吊钩带着空绳索具运行时，自由状态下的吊索具挂拉住已摘钩的被吊物或其它物体，操作的司机或指挥人员如反应不及时，瞬间事故便发生了，而这类事故对作业人员和起重机具具有非常恶劣的后果。

折臂吊装公司-伟行机械(在线咨询)-濮阳吊装公司由濮阳伟行机械设备租赁有限公司提供。濮阳伟行机械设备租赁有限公司(weihang111.tz1288.com)是一家从事“吊车出租,随车吊租赁,吊装搬运”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伟行机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使伟行机械在租赁、典当中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！