

被复线远传 北京森润达 被复线远传供应商

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 被复线远传 北京森润达 被复线远传供应商 |
| 公司名称 | 北京森润达世纪信息技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303 |
| 联系电话 | 18901258800 |

产品详情

设备接口及物理特性（二）

传输速率以太网模式：

128Kbps ~ 2048Kbps速率自适应E1接口模式：2048Kbps固定

传输距离：

3.5km（TGE-701轻型被复线）

线路接口：

G.SHDSL 接口：符合ITU-T G.992.1标准，线对数：一线对

业务接口：

配置1：75 不平衡E1接口，符合ITU-T G.703标准配置2：10M/100M以太网接口注：可根据用户要求提供RS422、V.35等低速数据接口或PCM话音接口

工作环境：

工作温度：-25 ~ +55 ；储存温度：-55 ~ +70

设备应用G.SHDSL数字用户环路技术，符合ITU-T G.991.2 标准。

具有操作简单、使用方便、可靠性高、体积小、重量轻、功耗低等特点。

E1接口作为数字传输系统一次群标准，被复线远传优势，可用于传送语音、数据、图像等业务，也可用于交换机之间的数字中继。目前，E1接口在分组网、帧中继网、GSM及军事通信网中得到了广泛的应用。

被复线远传产品特点

实现了PCM与PDH兼容，兼容性同时解决了语音与宽带数据服务业务。与程控交换机配合使用，被复线远传，实现长距离放号。可广泛应用于电信、电力、金融、交通等部门的语音、数据、图像的综合接入。

提供8路电话FXO、FXS、磁石、2100HZ磁石、共电等

同时提供4路透传E1

同时提供4路共享100M带宽的以太业务

可划分VALN，被复线远传供应商，支持端口模式，802.1Q模式

具备来电显示，极性反转功能，方便计费

光口提供1+1保护模式与单光口模式，方便用户选择

光口&E1两种传输模式兼容，被复线远传厂家，可现场灵活选择：光口、电口（E1）可通过按键自由切换，无需更换设备

可提供磁石，电话，2100HZ磁石，业务灵活组合

接口均具有防止雷击保护功能

业务接口盘插板式设计，不同板卡可以自由组合，热插拔

面板拥有完善的功能控制开关和告警指示功能：当光口或E1接口发生告警时，能够发出声光告警

体积小巧，外形精美

极大的方便了日常安装维护排查工作

可选各类数据及音频接口（N*64k）

电源220v，48V

体积1U长×高×深:482.6(19英寸)×45mm(1U)×272mm

被复线远传技术特点（六）

管理：

基于Web图形用户界面（GUI）管理远程和本地网络

基于Web GUI 更新固件（Firmware）及配置数据

内置服务器管理远程和本地网络

数据日志监测

支持snmp V3，MIB-I and MIB-II

支持DHCP server

流量管理（QoS）控制：

支持Diffserv approach

基于IP协议，连接端口数量，IP位置为基础的流量优先处理及宽带管理

被复线远传-北京森润达-被复线远传供应商由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京森润达世纪信息技术有限公司（www.srdit.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.dfmgj.cn）还是从事视频光端机，HDMI光端机，VGA光端机的厂家，欢迎来电咨询。