

矿用风门控制用电控装置停电自检方案

产品名称	矿用风门控制用电控装置停电自检方案
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2980.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿用风门控制用电控装置停电自检方案

矿用风门控制用电控装置，需要煤矿井下电控设备，通过电源实现设备的动力输出。

ZMK-127全自动风门控制装置是一套控制风门开启和关闭的装置，当矿车通过时人不用下车，通过红外传感器的感应可自动开启风门，这是一套非常省时省力的系统，目前很多煤矿都在使用。

矿用风门控制用电控装置停电自检方案

- 1、基本功能:用于煤矿井下风门的自动化控制，当过人或过车时，风门实现自动打开，自动关闭，两门间相互闭锁，同时有声光语音报警功能，提示风门未关等各种实时情况。
- 2、当过人或过车时A门自动开启，B门关闭；人或车通过A门后，A门自动关闭，B门自动开启，同时伴有声光报警提示。

1.自动控制装置

- a) 额定工作电压：127VAC；
- b) 工作电压范围：75%～120%。
- c) 整套装置功耗：35W；
- d) 本安工作电压：DC12V；
- e) 工作气压：0.15MPa～0.80Mpa。

f) 风门开启时间：5~100秒可调，开启长短，可自行设定。

矿用风门控制用电控装置停电自检方案

全自动风门控制装置安装方法：

- 1、本装置用PLC自动控制系统，采用红外传感器作为监视器，并兼有语言报警，保证行人和车辆顺利、安全通过。
- 2、控制功能：控制器接收到红外传感器接收器发来的信号，识别后，控制执行机构（气缸、油缸）动作，打开风门；延时7秒后（经PLC可调），自动控制执行机构动作，关闭风门。
- 3、闭锁功能：当互为连锁的两道风门其中任意一道打开时，控制器控制执行机构闭锁另一道风门，使之不能开启；当打开风门关闭后，控制器自动解锁。一年一年，又到了新的一年，年是一个长的时间单位，我们不是每年都是奋斗而是每天都在奋斗，新的一年，我们需要加倍努力，新的每一*，我们都需要加倍努力
- 4、手动解锁功能：当出现故障时按下复位按钮，整个控制系统停止工作，此时风门可以手动推开。当故障排除后按下置位按钮，控制系统恢复正常工作。