

烟气消白设备 球团厂烟气消白设备 除尘脱硫消白综合项目

产品名称	烟气消白设备 球团厂烟气消白设备 除尘脱硫消白综合项目
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式MGGH烟气消白设备

烟囱排出的湿烟气与温度较低的环境空气发生接触，烟气降温，在此过程中烟气中所含水蒸汽过饱和凝结，球团厂烟气消白设备，凝结水滴对光线产生折射、散射，从而使烟羽呈现出白色或者灰色的“湿烟羽”（俗称“大白烟”、“白雾”等）。湿烟气排放时，“烟羽”的抬升高度会有所降低，烟气消白设备，扩散效果相对较差，污染物在烟囱附近的落地浓度会增加，加重灰霾现象，影响能见度。在环境温度低、除雾效果较差时，则有可能发生“烟囱雨”现象，同时不利于烟气抬升扩散，甚至会加剧局部酸雨，腐蚀工程设施及建筑物等。湿烟羽现象严重影响了电厂周边居民的生产生活，削弱了公众对环境保护工作的满意度，相当一部分燃煤电厂附近的居民对湿烟羽的治理提出了相关诉求，地方有关政府部门也对湿烟羽的控制提出了要求。

热管换热式MGGH烟气消白设备

采用的脱硫方法为湿式石灰石—石膏法烟气脱硫技术，90%以上的国内外火电厂脱硫技术均采用此种方法，在该工艺中，焦化厂烟气消白设备，选择既经济又可靠的烟气换热装置是脱硫工艺中的关键环节，利用未脱硫的高温烟气通过换热器去加热脱硫后的净烟气，使净烟气从40℃被加热到提升烟气的抬升高度。利用脱硫换热器既可以回收高温烟气的热量、节省能源，又可以保证脱硫塔的正常工作、减少水消耗，同时提高脱硫塔的脱硫效率、降低对大气的二次污染。

热管换热式烟气消白设备

比如当环境湿度40%，脱硫后烟气温度为50℃时，环境温度为5℃时先降温15℃，也就是将烟气

降温到35℃，然后将烟气升温到50℃就可以实现消白；如果先降温20℃，也就是将烟气降温到30℃，热管换热式烟气消白设备，然后将烟气升温到40℃就可以了；如果环境温度为零下5℃时先降温20℃，也就是将烟气降温到30℃，然后将烟气升温到60℃也就可以实现消白。所以降温幅度越大，升温难度越小，运行中耗能越少。

烟气消白设备-球团厂烟气消白设备-除尘脱硫消白综合项目由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司（www.liqikeji.com）位于山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利企环保在节能设备中享有良好的声誉。利企环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。利企环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。