

地坪漆生产施工厂家 七星地坪漆 地坪漆

产品名称	地坪漆生产施工厂家 七星地坪漆 地坪漆
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

产品详情

七星地坪漆的2.0mm-3mm环氧自流平造价包工料大概是在60-75元之间；如果要用无溶剂底漆和中涂的材料会更好，无味，耐磨度、硬度、效果会更好。七星地坪漆在新的一年里也调整了价格，因为产品稳定，市场需求量加大，性价比也会更高。

这是一个报价区间，具体造价是要看实际地面情况，地面特别好的话，工艺上可以简单一点价格可能也会相对低一些。

1、新地面

新地面只需用无尘打磨机打磨清理，然后按照正常的环氧自流平施工工序进行即可，有的环节可以省去，比如修补、补坑等。

2、旧地面

老地面常见的问题有不平整、起鼓、裂缝、起砂以及油污等问题，针对这些，七星地坪漆的解决方案如下：

不平整处，用无尘打磨机打磨平整，清理素灰；起鼓地面铲掉，再清理；裂缝处打磨，用无溶剂中涂砂浆填补裂缝找平；起砂地面完全清理到混凝土基层；油污处完全铲掉；处理这些问题后，再涂刷渗透环氧底漆一道。再刮涂中涂砂浆两道，环氧腻子；后镗涂环氧自流平面漆，地坪漆，耗漆量1.0kg/m²；

方案比较灵活，不做贵的，只做性价比高的，一些国外的大品牌可以不用，因为价格贵的离谱，就算你做的价格合适，材质也不会是好的，因为下面还要分包，没有利润，怎么在中国市场生存？还有一些做墙漆的品牌，很多是和的不的小品牌合作，通过墙漆的度来打市场，其实也叫变相分包。

水泥自流平分为面层和基层，面层是多种多样的颜色，环氧地坪漆施工，形成一定的厚度，而基层基本是找平用的（比如地面的坑坑洼洼做了之后就会平整），地面只做基层的话，达不到效果，必须做面层，或者做地板砖等等之类的。因为它的强度不如面层，干透之后，基层是水泥本色，面层有多种颜色，厚度也比基层的强两倍之多，所以要看看你的需求是什么。

在价格方面，水泥自流平基层和面层有悬殊，因为基层的作用就是找平，所以工艺简单，一般来说十几块一平米，面积大的更便宜些，面层厚度差不多都做5mm，价格也是因地制宜，基本上是60-100元一平米左右。所谓的水泥自流平找平指的是目前地坪施工领域的一种工艺，但需要使用专业生产企业生产的GSLM S水泥基自流平或环氧基自流平，一般情况下GSLM S水泥基自流平因其环保性/性价比高/易操作/效果优/稍加辅助自动流平/节省大量人工等方面而广泛使用。

具体方法:

- 1 根据基层情况涂刷TRS专用界面剂
- 2 GSLM S水泥基自流平:水=25:6-6.5 (重量比)
- 3 辅助流平，并用放气滚筒除去气泡即可
- 4 适当养护，地坪漆的施工价格，12H内避免人员进入。

水泥基自流平比较适合家装地坪找平，便于后续的铺设木地板，铺地砖，PVC板 地暖 地毯等。

同时也适用于工程，如:工厂车间 篮球场 远动场 超市地面 车库 地下室 仓库地坪等，适用性广泛!

如何防止环氧地坪漆在使用过程中发生颜色变化：

环氧地坪料中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。

1、环氧地坪在施工前应充沛拌和均匀。

复色漆中几种颜料的密度不一样，在贮存中重质颜料逐步下沉，轻质颜料逐步上浮，运用时如不充沛拌和均匀，施工后会和原色不符。

2、金属颜料应与清漆分装。

金属粉末颜料在贮存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。

3、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。

酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发作化学反应莽撞清漆透明度下降，地坪漆生产施工厂家，色彩变深。

4、根据需要挑选涂料配方中的树脂和颜料。

涂料中个别颜料的耐光和耐热性不好，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。

七星地坪漆涂料比较稳定，全国施工，特别是在炎热的夏季和寒冷的冬天，发挥出与众不同的功效，寒冷的冬天很多地坪漆是不具有耐候性的，刷上去不干或者有沉淀、有色差，七星地坪漆具有这种耐候，刷上去颜色均匀，不会因为天气寒冷而造成不干，或者其他的情况。需要做地面的朋友可以电话咨询。

地坪漆生产施工厂家-七星地坪漆-地坪漆由北京七星地坪科技有限公司提供。北京七星地坪科技有限公司（www.qxdp66.com）是一家从事“环氧树脂地坪漆,自流平,地板漆,聚氨酯地坪漆,水性环氧地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“七星地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使七星地坪漆在环氧树脂中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！