

石家庄防火包覆板 美德建材 钢构防火包覆板

产品名称	石家庄防火包覆板 美德建材 钢构防火包覆板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

防火隔板主要用于同一个防火分区中，特殊功能房间的分隔（有一些特别重要的分隔位置也是要求采用防火墙），比如设备用房之间，防火包覆板耐火极限，管井之间，建筑中不同的区域之间等。防火隔板上的门、窗、洞口，一般根据规范要求可以采用与墙体耐火极限相匹配的防火门窗。建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时，防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上，且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体，其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

玻镁防火封堵/封堵隔板/无机防火封堵隔板/玻镁防火隔板验收要求?

6.1电缆防火工程施工验收时，施工单位应提交下列资料：?6.1.1设计施工图纸，产品说明书，产品合格证。
?6.1.2工程预（决）算书?

6.1.3施工验收完毕应提供竣工图。?

6.2防火隔板安装牢固，无缺口、缝隙，外观平整美观。?

6.3有机防火堵料封堵应牢固严实，无漏光、漏风、龟裂，无脱落现象，表面应平整光洁。?

6.4无机防火堵料的封堵，表面应平整光洁，不得有粉末、硬化、开裂等缺陷。?

6.5阻火包的堆砌应密实牢固，对侧以不透光为合格，外观要整齐。?6.6自粘性防火包带按叠加一半的规定均匀缠绕，不应有松开现象。?

6.7防火涂料的涂刷表面应光洁干燥，无明显的厚薄不均匀。不应有漏涂现象。涂覆厚度应达到时间要求。
。?

6.8对不符合标准的工程、部位进行返工处理后，应组织复验。

玻镁平板在生产中存在的问题目前全国各地生产玻镁平板存在不少问题，归纳有如下：???原材料控制严重不足：不少厂没有完整的化学分析室，不知道氧化镁（MgO）和氯化镁（MgCl₂）的分析方法。造成生产时的产品质量完全决定于原料稳定性，因而生产出来的产品质量随机性较强，钢构防火包覆板，时好时坏。造成这种原因之一为我国菱镁矿本身含氧化镁成分波动大，即使同一产家的产品每一批都有区别；二为燃烧粉磨工艺不合理，无均化措施，造成同一厂同一批料中成分波动都很大；三为原料存放时间影响活性氧化镁的含量。?

??配料不科学：有些厂无科学的配料计算及计量方法，仅凭经验和料浆干稀来决定加量。干了加卤水，稀了加填料。这是造成产品不稳定和变形返卤的主要原因之一。??

??养护不规范：成型后产品养护是一个重要的环节，要有一个完整的初养护和终养护的时间、温度、湿度及方法。有许多厂的产品是由于养护不当造成产品变形的。养护时间要根据温度仔细调整，不到龄期的板材不能出厂，否则会给用户造成损失。?

??改性问题：目前玻镁平板凝材料改性共分四个方面。第一，调整凝结时间；第二，提高制品的抗水抗潮能力，即提高软化系数；第三，抗返卤方面；第四，发泡剂使其产品变轻，降低成本。许多小厂对要加入的改性剂不明白原理，道听途说，听到什么加什么。而有的改性剂被片面夸大功能。应该说所有抗返卤方法都有一个范围，返卤严重靠改性剂很难克服。???出厂含水率问题：玻镁平板使用于不同的地区，石家庄防火包覆板，对含水率要求不一样。将含水率高的板材用在干燥地区，板材收缩严重；而将含水率低的板材用在潮湿地区，板材湿胀严重。因而生产厂应根据不同的使用地区控制不同的含水率。现在能做到这几点的厂家很少。

石家庄防火包覆板-美德建材-钢构防火包覆板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）位于德州经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美德建材在保温、隔热材料中享有良好的声誉。美德建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。美德建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.mdbmb.com）还是从事江苏玻镁砂光板，浙江玻镁隔墙板，湖北玻镁防火板的厂家，欢迎来电咨询。