

# 莆田市聚四氟乙烯板 鑫丰化工 建筑建材聚四氟乙烯板

产品名称	莆田市聚四氟乙烯板 鑫丰化工 建筑建材聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

## 产品详情

聚四氟乙烯也称铁氟龙、PTFE、塑料王、四氟、聚四氟、F4、teflon等。该系列产品具有优异的耐高温、耐磨损、耐腐蚀、耐老化、阻燃、介电性能优异（绝缘强度大）以及自润滑等特点。同时根据产品使用压力、温度、绝缘、耐化学腐蚀性和耐磨损等要求，分别填充各种不同的材料或包覆不同材料、零件。如：包覆磁铁、橡胶、轴承、钢板.....;填充材料有玻璃纤维，碳纤维，石墨，聚本脂等。广泛用于喷枪、隔膜泵（阀）、计量泵等各类泵（阀），烘箱烤箱，气（液）压机械、气动工具，家用电器，桥梁垫板聚四氟乙烯板，医学器械，灯饰，建筑建材聚四氟乙烯板，防火电梯等。

聚四氟乙烯[PTFE，F4]是当今世界上耐腐蚀性能材料之一，因此得"塑料王"之美称。它能在任何种类化学介质长期使用，它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片。聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀与耐高温优异的特点，它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料具有高度的化学稳定性和耐化学腐蚀能力，如耐强酸、强碱、强氧化剂等，有突出的耐热、耐寒及耐磨性，长期使用温度范围为-200-+250，还有优异的电绝缘性，且不受温度与频率的影响。此外，具有不沾着、不吸水、不燃烧等特点。悬浮树脂一般采用模压，烧结的办法成型加工，四氟楼梯滑板聚四氟乙烯板，所制得的棒、板或其他型材还可进一步用车刨、钻、铣等机加工方法加工。棒材再经车削牵伸可制成定向薄膜。

### 物料性能

1. 长期使用温度-200--260度，有的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中极低的，聚四氟乙烯耐气候 还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称。

2. 呈透明或半透明状态，莆田市聚四氟乙烯板，结晶度越高，透明性越差。原料多为粉状树脂或浓缩分散液，具有极高的分子量，为高结晶度的热塑性聚合物。

3. 适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医学器械零件1 K)。

莆田市聚四氟乙烯板-鑫丰化工-建筑建材聚四氟乙烯板由宁津县鑫丰化工有限公司提供。宁津县鑫丰化工有限公司（[www.dzxinfeng.com](http://www.dzxinfeng.com)）是一家从事“超高分子量聚乙烯板材,压延微晶板,聚四氟乙烯板,聚四氯乙烯板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“涛鸿,晶牛,杜邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫丰化工在化工产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！