

# 鑫丰化工 楼梯工程垫板聚四氟乙烯板 开封聚四氟乙烯板

产品名称	鑫丰化工 楼梯工程垫板聚四氟乙烯板 开封聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

## 产品详情

### 聚四氟乙烯板

厚1mm，2mm，2.5mm，3mm，5mm厚聚四氟乙烯板加工板，4mm，楼梯工程垫板聚四氟乙烯板，5mm，6mm等，500X500mm，1000X无限长等，欢迎选购，特殊规格可以定做，欢迎来电。

聚四氟乙烯棒：本品规格： 6X150mm

棒材规格： 8-50X1000mm， 55-90X1000mm，开封聚四氟乙烯板， 95-150x1000mm，还有 8mm以下的各种规格等，欢迎选购，非标可以定做。

### 四氟板式橡胶支座选用和安装

- 1、选择四氟滑板式橡胶支座时，其支座承载力偏差范围应控制在±10%。GJZF4、GYZF4支座应水平安装，并应设置上、下钢板。四氟板与不锈钢板间应放5201-2硅脂润滑油。安装后一定要设置防尘罩。
- 2、板式橡胶支座计算承载力时，应按有效面积（钢板面积）计算；计算水平剪应力时，应按支座平面毛面积（公称面积）计算
- 3、支座安装时应以短边尺寸顺桥向放置，桥梁滑板聚四氟乙烯板，具体安装及注意事项请在购买后直接咨询专家。

四氟垫产品在已知的塑料中，四氟具有的耐腐蚀性，不老化，低摩擦系数，耐磨擦。能安全使用在 -180~+260C的温度范围内。为了实际使用需要，提高产品适应性能，在原始的四氟粉料中均匀地加入玻纤、碳纤、石墨、铜等材料，然后再经模压而成。与纯的四氟产品相比，它具有更好的抗压强度、耐磨损，良好的热传导、低的热膨胀等性能。聚四氟乙烯产品优点：耐高温——使用工作温度达250℃。耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。耐气候——有塑料中的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数较低者。不粘附——是固体材料中小的表面张力，不粘附任何物质。

无害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。鑫丰化工聚四氟乙烯产品适用范围行业：化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、高纯产品生产（如离子膜电解），粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。介质：、磷酸、硫酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀性化学介质。TD-42填充改性四氟板是经过特殊的制造方法加工的改性填充密封板材，为了改善PTFE冷流的弱点，添加了BaSO<sub>4</sub>为填料，具有优异的密封特性，是一种优异的耐碱和耐药性四氟改性板，主要业绩是化工和造纸行业。

鑫丰化工(图)-楼梯工程垫板聚四氟乙烯板

-开封聚四氟乙烯板由宁津县鑫丰化工有限公司提供。宁津县鑫丰化工有限公司（[www.dzxinfeng.com](http://www.dzxinfeng.com)）是山东德州,化工产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫丰化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫丰化工更加美好的未来。