

# 建筑密闭防水套管价格 辰达管道 青海省密闭防水套管

产品名称	建筑密闭防水套管价格 辰达管道 青海省密闭防水套管
公司名称	巩义市辰达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇李家窑村
联系电话	13523003176

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市辰达管道设备有限公司

套管的设置，青海省密闭防水套管，还可以避免更换管道时，对居室内装修的破坏。如果不设套管，在进行上述操作时，就会在管道过墙部位，产生墙面损坏，因此维修也方便。有水房间（厨房、卫生间等），套管高度应高出成活地面50mm，塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。防止水渗、流、淌到下层的作用。当受条件限制，室内给水管道必须在排水管道下方穿过时，给水管道必须设置套管，国标防水套管长度不应小于设计要求，建筑密闭防水套管，可以防止水污染。

防水套管管材的吊运及放入槽内时，应采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置，减少二次搬运，为确保下管位置的准确，需在管内放置带有刻度的水平尺，检验时看管道坐标线上下垂的吊线与水平尺是否重合。

用于建筑预埋套管，使用起来很方便牢固，一次预埋完成，无需二次修补，大大降低安装人工费用。预埋一次到位，楼板上下层完全隔离，完全克服了传统安装中修补造成的套管周围漏水现象。防水套管图集改变了施工流程，建筑密闭防水套管价格，全新的安装方式使后期工序很简便，很大地提高了速度。

对湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区，埋地管敷设应符合有关规范规定。甲防水套管与铸铁管连接时，宜采用专用配件。当采用水泥捻口连接时，应先将防水套管插入承口部分的外侧，用砂纸打毛或涂刷胶勃剂后滚粘干燥的黄砂;插入后应用油麻丝填嵌均匀，柔性防水密闭套管厂家，用水泥捻口。密闭防水套管道安装完毕，覆土之前必须做试验。试验合格后方可进行回填土，回填土应为素土，且分层回填，每层的厚度宜为0.15m.

建筑密闭防水套管价格-辰达管道-青海省密闭防水套管由巩义市辰达管道设备有限公司提供。巩义市辰达管道设备有限公司 ( [user.tz1288.com/](http://user.tz1288.com/) ) 是一家从事“防水套管，橡胶接头，伸缩器，补偿器，阀门等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“辰达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使辰达管道在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！