

ABS AF-312B 韩国LG

产品名称	ABS AF-312B 韩国LG
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	312B:AF-312B
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

今日最新的ABS AF-312B 韩国LG 价格,ABS AF-312B 韩国LG 批发价格,价格行情走势,主营产品,图片,销量等全方位信息,用优惠的价格向顾客提供优质的产品。

ABS塑料分类：

ABS根据冲击强度可分为：超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等种；

ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

ABS塑料性能:ABS性能

ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.08~1.18g/cm,收缩率为0.4%~0.9%，吸湿性 <1%，熔融温度217~237 ，热分解温度>250 。

力学性能

ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

热学性能

ABS的热变形温度为93~118 ，制品经退火处理后还可提高10 左右。ABS在-40 时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100 的温度范围内使用。

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) AF-312B/LG化学

特性：阻燃

用途：电动工具,电气/电子应用领域

加工方法：注塑

参数：收缩性:0.0MM/MM 熔流率（熔体流动速率）:60.0G/10 MIN 比重:1.2无 弯曲强度:710.0KG/CM2
弯曲模量:24000.0KG/CM2