

锦泽护栏板 公路波形梁钢护栏检测 太原公路波形护栏

产品名称	锦泽护栏板 公路波形梁钢护栏检测 太原公路波形护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

波形钢护栏批发价库存现货公路波形护栏

波形钢护栏批发价库存现货公路波形护栏

通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275 镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 低镀层厚度 板 61 立柱 防阻块 39 热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱

一个位置立柱高70cm，二个位置立柱高应为个数减去第二个数，再减去a，再加上70cm即为要得到的立柱高，第3、4...n个位置立柱高依次类推，公路波形梁钢护栏检测，在每一个将要打入的立柱上用红铅笔划出打入深度。这样既保证了立柱顶面高度的平顺，太原公路波形护栏，又能使立柱顶距路缘石顶高度误差很小。

双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

M型波形护栏生产厂家，村级公路波形防护栏，国标公路波形护栏

M型波形护栏生产厂家，国标

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形板：两波板4320*310*85*3/4、三波板4320*506*85*4.

圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

波形护栏常用规格

双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；

三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；

双波立柱：114 mm × 4.5mm × 高度；

三波立柱：140 mm × 4.5mm × 高度；

2、确定立柱的间距，以桥梁、通道、活动护栏口、立交、平交为控制点进行测距。立柱的间距分为2m和4m两种，2m间距的为加强立柱，4m间距的为普通立柱，而实际施工中经常出现异形间距，所安装的护栏板称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程

高速公路护栏板常用规格：4320*310*85*4 立柱140*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米120元。（实际价格根据市场价格为准）

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，高速公路波形护栏施工图，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个

材料：钢板经防腐处理。

制造工序：钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

锦泽护栏板(图)-公路波形梁钢护栏检测-太原公路波形护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司(www.jinzehulan.cn)位于山东冠县东环工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前锦泽护栏在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。锦泽护栏取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。锦泽护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.gxjzhlb.cn)还是从事镀锌喷塑护栏板价格,w型热镀锌护栏板,波形梁防撞栏厂家的厂家,欢迎来电咨询。