

## 3151998502离合器轴承 亚宇特轴承

产品名称	3151998502离合器轴承 亚宇特轴承
公司名称	山东聊城亚宇特轴承厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市郑家镇温集
联系电话	15820049888

### 产品详情

轮毂轴承是应用于汽车车轴处用来承重和为轮毂的转动提供引导的零部件，既承受轴向载荷又承受径向载荷，是汽车载重和转动的重要组成部分。

离合器分离轴承性能离合器分离轴承移动应灵活，90363-38001AA离合器轴承，无尖锐的响声或卡滞现象，其轴向间隙不得超过0.60mm，内座圈磨损不得超过0.30mm。

轮毂轴承是应用于汽车车轴处用来承重和为轮毂的转动提供引导的零部件，既承受轴向载荷又承受径向载荷，是汽车载重和转动的重要组成部分。

离合器分离轴承性能离合器分离轴承移动应灵活，无尖锐的响声或卡滞现象，其轴向间隙不得超过0.60mm，内座圈磨损不得超过0.30mm。

汽车轮毂轴承的保养三：

(1) 检查轴承内径与轴颈的配合情况，配合间隙应不大于0.10mm测量轴颈时，应在垂直地面的上下两个部位（该处为磨损部位）测量。如果配合间隙超过规定的使用限度，应更换轴承，使之恢复正常的配合间隙。不允许在轴颈上打毛刺、麻点来缩小间隙。(2) 待所有零件都符合要求后，将内轴承涂抹润滑脂后放入轮毂中。

离合器分离轴承的损坏与驾驶员的操作及保养、调整有很大关系，损坏原因二：2)缺少润滑油而磨损离合器分离轴承用黄油润滑，黄油加入的方法有两种，对于360111分离轴承来说，应在维护时或拆下变速器时，将轴承的后盖打开填入润滑脂，然后再将后盖重新装合即可；对于788611K分离轴承来说，则可将其拆下放在熔化的润滑脂中浸煮，冷却后取出，可达到润滑的目的。在实际工作中驾驶员易忽视这一点，导致离合器分离轴承缺油。在无润滑或少润滑情况下分离轴承的磨损量往往是润滑后的磨损量的几倍到几十倍。磨损增加，温度也将有很大提高，这样就更易损坏。3151998502离合器轴承-亚宇特轴承(图)由山东聊城亚宇特轴承厂提供。山东聊城亚宇特轴承厂(www.yayute.com)是从事“汽车轴承,滚针轴承,离合器轴承,分离轴承”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服

务。欢迎来电咨询！联系人：温维波。