

二氧化碳灭火器 巴蜀消防 六安二氧化碳灭火

产品名称	二氧化碳灭火器 巴蜀消防 六安二氧化碳灭火
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

检查发现灭火器有下列情况之一者，二氧化碳气体灭火，必须报废：a)筒体、器头进行水压试验不合格的；b)二氧化碳灭火器的钢瓶进行残余变形率测试不合格的；c)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一，二氧化碳灭火器，表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的；d)筒体严重变形的；e)筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的；f)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的；g)筒体与器头非螺纹连接的灭火器；h)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的；i)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的；j)没有间歇喷射机构的手提式灭火器；

二氧化碳灭火系统的分类：低压二氧化碳灭火系统的灭火器是在低温(-18)下储存，其饱和蒸气压为2.1 MPa，可用大容量的低压容器储存。其储存量虽多可达百吨，灭火设备的占地面积小、造价低、安装、管理方便、灭火剂释放灵活，可随时关闭，不象高压系统，一经开启便无法关闭，工业二氧化碳灭火系统，安装及管理方便，六安二氧化碳灭火，但需配有一套能自动控制温度的致静系统。

低压系统的管网中应采取防膨胀收缩措施。在可能产生炸裂的场所，管网应吊挂安装并采取防晃措施。管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道，宜采用螺纹连接；公称直径大于80mm的管道，宜采用法兰连接。管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置，其泄压动作压力：高压系统应为15MPa±0.75MPa，低压系统应为2.38MPa±0.12MPa。

二氧化碳灭火器-巴蜀消防(在线咨询)-六安二氧化碳灭火由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司（www.szbsfire.com）位于苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巴蜀消防在消防器材中享有良好的声誉。巴蜀消防取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。巴蜀消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

