

不锈钢双锥干燥机 程明化工 双锥干燥机

产品名称	不锈钢双锥干燥机 程明化工 双锥干燥机
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

产品详情

按加热方式，双锥干燥机厂家，干燥机分为对流式、传导式、辐射式、介电式等类型。对流式干燥机又称直接干燥机，是利用热的干燥介质与湿物料直接接触，以对流方式传递热量，不锈钢双锥干燥机，并将生成的蒸汽带走；传导式干燥机又称间接式干燥机，它利用传导方式由热源通过金属间壁向湿物料传递热量，生成的湿分蒸汽可用减压抽吸、通入少量吹扫气或在单独设置的低温冷凝器表面冷凝等方法移去。这类干燥机不使用干燥介质，热效率较高，双锥干燥机，产品不受污染，但干燥能力受金属壁传热面积的限制，结构也较复杂，常在真空下操作；辐射式干燥机是利用各种辐射器发射出一定波长范围的电磁波，被湿物料表面有选择地吸收后转变为热量进行干燥；介电式干燥机是利用高频电场作用，使湿物料内部发生热效应进行干燥。

山东程明化工设备专业生产搪玻璃（搪瓷）双锥回转真空干燥机，

工作原理：

本干燥机适用于粉粒状物料的真空干燥及混合，对于干燥含有溶剂或有毒气体的物料溶剂易回收。干燥机在真空状态下，在夹套内由蒸汽或热水进行加热，是直接通过锥体内壁的热量与湿物料接触，靠筒身的转动使物料

成“菱形轨迹”在筒身内运动，物料吸热后蒸发的蒸汽，通过真空泵经蒸汽排气管连续抽出筒外，从而加快物料的干燥速度，随着物料不断翻滚，达到物料均匀干燥的目的。本设备与加热面积相同的一般烘干箱和炕式加热器相比，干燥热效率可以成倍提高并能改善劳动条件和劳动强度。

干燥机采取多种形式的换热器。流化床干燥还经常用于组合干燥中等教育和高等教育。实行普通振动流化床说，振动流化床。有一个流动的振动的振动源可分为两类：一为振动电机驱动，其他为普通电机通

过激振箱产生振动，使弹簧。振动时，床的大小，后者更好。流化床喷雾造粒干燥机的过程中，流态化技术，雾化技术和干燥的有机结合三个。

不锈钢双锥干燥机-程明化工-双锥干燥机由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司（www.cmchemical.net）是山东淄博,化工设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在程明化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创程明化工更加美好的未来。