

OILGEAR柱塞泵（变量PVG泵）

产品名称	OILGEAR柱塞泵（变量PVG泵）
公司名称	上海蒙信液压设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3500号14幢156室
联系电话	86-021-51172868 13564675235

产品详情

用途	液压系统、锻造设备、注塑机系统、电力行业、工程机械设备等	注 泵轴位置	轴向柱塞
材质	钢，铜	类型	柱塞泵
流量	79.9L/min;108.9L/min;126.0L/min;160.5L/min;218.0L/min	品牌	oilgear（奥盖尔）
驱动方式	电动	型号	PVG
原理	开式回路液压柱塞泵		

pvg specifications								
nominal dimensions								
click on unit size for performance specifications								
unit size	length		width		height		weight	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs	
048, 065, 075	12	303,9	6.9	174,5	6.3	160,4	68	
100 & 130	13	330,5	8.4	212,9	7.3	185,7	115	
150	14.2	360,7	7.9	200,7	8.1	205,7	171	
nominal performance specifications								
unit size		048	065	075	100	130	150	
理论排量	in ³ /rev	2.93	3.98	4.6	6	7.94	9.16	

	ml/rev	48,0	65,0	75,4	98,3	130,2	150,0	
额定连续压力	psi	5000	5000	3750	5000	3750	5000	
	bar	344,8	344,8	258,6	344,8	258,6	344,8	
最大压力	psi	5800	5800	4250	5800	4250	5800	
	bar	400,0	400,0	293,1	400,0	293,1	400,0	
流量	gpm	21.1	28.8	33.3	42.4	57.6	63	
	l/min	79,9	108,9	126,0	160,5	218,0	238,5	
最大转速	rpm	2700	2700	2700	2400	2400	2400	
输入功率	hp	73	100	89	150	150	215	
	kw	54,5	74,6	66,4	111,9	111,9	160,4	

注：在转速为1800rpm，吸入绝对压力为1.0bar，额定连续压力情况下测得。

注：在转速为1800rpm，最大连续压力情况下测得。

另注：最低转速为600rpm，用于高转速时，请向本公司咨询。

使用黏度范围：13 ~ 400cst

推荐油液工作黏度范围：30 ~ 60cst