

天津电线厂 天津电线 金山线缆

产品名称	天津电线厂 天津电线 金山线缆
公司名称	天津金亿线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区下朱庄街道华北城E10-112
联系电话	18902132582

产品详情

新能源汽车日益增多的今天，新能源、绿色出行渐渐成为一种新生活方式，充电桩越来越多的出现在生活当中，所以标准电动车直流（交流）充电桩电缆成为了充电桩的"心脏"

标准电动车直流充电桩俗称为"快充"，在充电过程当中直流充电桩的输入电压采用三相四线AC380V ± 15%，频率50Hz，输出为可调直流电，直接为电动汽车的动力电池充电。可以实现快充要求；而标准电动车交流充电桩则俗称为"慢充"，天津电线供应商，交流充电桩只提供电力输出，天津电线，没有充电功能，需连接车载充电机为电动汽车充电，这就是量大充电桩电缆的要求。

如何看电缆的质量_新闻中心

如何看电缆的质量

1、看包装看包装中有完整的合格证，合格证上应包括规格、执行尺度、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。看有无中国国家强制产品认证的“CCC”和出产许可证号;看有无质量体系;看合格证是否规范;看电线上是否印有商标、规格、电压等。

2、检查电线尺寸

在相关尺度中划定，电线长度的误差不能超过2%，天津电线厂，截面线径不能超过0.02%

，但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假的现象。

3、看铜的颜色

合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而的铜芯线铜芯为紫玄色、偏黄或偏白。

4、看绝缘胶皮

电线绝缘层看上去好像很厚实，实际上大多是用再生塑料制成的，只要稍用力挤压，挤压处会成白色状，天津电线生产厂，并有粉末掉落。

5、看电线重量

质量好的电线，一般都在划定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为1.8 ~ 1.9kg。

影响电线电缆性能和寿命的外在因素1、紫外线(UV)和热度--不要将无紫外线防护的电线电缆应用于阳光的直射环境中，电线电缆在金属管道或线槽内的温度很高，许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命。2、水和机械损坏(修复费用)--在局域网双绞线电线电缆的水分会增加电线电缆的电容，从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。光缆的修复是十分昂贵的，在每一个间断点至少需要两次端接。3、接地和路由总长度(不仅仅指楼间)--如果电线电缆的屏蔽层需要接地，则必须遵守相应的标准。大楼间采用室外级的局域网双绞线电线电缆，其总长度要限制在90米之内。对于100Mps或1000Mbps网络，其铺设距离不能超过这一限度。如铺设的距离在100米到300米之间，则应该选择光缆。

天津电线厂-天津电线-金山线缆(查看)由天津金亿线缆有限公司提供。天津金亿线缆有限公司(tjjyxl.tz1288.com)为客户提供“BV电线,YJV电力电缆,机车电缆”等业务，公司拥有“金山”等品牌，专注于电力电缆等行业。欢迎来电垂询，联系人：董总。