

# 雨水三通检查井 检查井 湖北三鼎

产品名称	雨水三通检查井 检查井 湖北三鼎
公司名称	湖北三鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市新洲区李集街熊元村
联系电话	13618669655

## 产品详情

湖北三鼎建材有限公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，预制混凝土检查井，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

管道穿过井壁的施工应符合设计要求.设计无要求时应符合下列规定:

- (1) 混凝土类管道、金属类无压管道，其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实;
- (2) 金属类压力管道，井壁洞圈应预设套管，管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致，其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实;
- (3) 化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接;
- (4) 对于现浇混凝土结构井室，井壁洞圈应振捣密实;
- (5) 排水管道接入检查井时，管口外缘与井内壁平齐;接入管径大于300mm时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。

湖北三鼎建材有限公司从事水泥制品的开发和生产制造，针对每一个客户的不同条件和要求，雨水三通检查井，设计生产各种水泥构件。公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

本发明是这样实现的它包括漏斗、防臭门，所述漏斗分为漏斗口、漏斗体及漏斗底板，漏斗体的侧板上设有排漏口，排漏口上方与漏斗体中心的距离小于或等于对应的排漏口下方与漏斗体中心的距离，检查井，排漏口上方连接防臭门的门轴，防臭门盖在排漏口的外侧。

此种结构的优点是：大多数情况下，大口径检查井，圆形井筒无需配钢筋或较少钢筋就能承受井室竖向压力和周边土体侧压力，同时更方便模具制作及装配。我国预制检查井的制作也已经初步完成了标准化生产、实践。我国所用到的标准化预制井分为两种：矩形井和圆形井。对于管道和检查井的连接方式，我们能够用柔性接口和刚性接口。而检查井的组合件由以下组成：井室、底座、底板、收缩口、支管接入段和井盖。

雨水三通检查井-检查井-湖北三鼎(查看)由湖北三鼎建材有限公司提供。湖北三鼎建材有限公司(www.sandingjc.com)是从事“水泥检查井,混凝土检查井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈工。