

23.不锈钢自吸磁力泵ZCQ80-65-160

产品名称	23.不锈钢自吸磁力泵ZCQ80-65-160
公司名称	上海华联水泵厂
价格	12000.00/箱
规格参数	类型:氟塑料磁力泵 材质:衬氟 原理:磁力泵
公司地址	北宝兴路104号
联系电话	86 021 56628564 13901683192

产品详情

类型	氟塑料磁力泵	材质	衬氟
原理	磁力泵	用途	本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼，汽车制造的酸洗工艺，稀土分离、农药、染料、医药、造纸，电镀，无线电等行业。适用温度：-20 ~ 100 。
泵轴位置	卧式	性能	无泄露
叶轮数目	单级	型号	上海氟塑料磁力泵ZMD65-32F
品牌	上海华联	适用范围	本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼，汽车制造的酸洗工艺，稀土分离、农药、染料、医药、造纸，电镀，无线电等行业。适用温度：-20 ~ 100 。
流量	30 (m3/h)	扬程	32 (m)
吸入口径	65 (mm)	排出口径	50 (mm)

用途：zmd氟塑料自吸式磁力泵广泛适用于石油化工、有色金属冶炼农药、制酸制碱、造纸、酸洗工艺、稀土分离、电镀、电子、化成箔等行业，是目前磁力泵品种中结构最新颖的产品，高效节能、安全实用。使用温度：-40 ° c-130 ° c。

设计特点：zmd系列自吸式磁力泵，集合了磁力泵的所有优良特性，且最大的优势即可以自吸，一般自吸高度可达2-4米，充分结合了自吸泵和磁力泵的所有优点，既具有自吸功能，又取消了轴封，利用磁力

偶合间接传动，完全消除了滴漏的现象。是输送易燃、易爆、易挥发、强腐蚀、强渗透性高危化学介质最理想的选择。根据所输送介质的特性，如介质比重、腐蚀性等可选用不同材质的泵主轴材料，如输送氢氟酸和有机溶剂可选用无压烧结碳化硅主轴或99.99%氧化铝陶瓷主轴。zmd系列磁力驱动泵采用最新材料制成的隔离套具有高强度的力学性能，彻底消除了一般磁力泵具有的磁涡流现象。zmd系列磁力驱动泵采用独特的后拉式结构，整机过流部分只有5个部件总成组合而成，一人便可以很轻松地进行内部检修和零件更换，无需拆卸管道，大大方便了日常的检修和保养工作。

结构与材料：

1 泵体 钢衬f462 泵盖 钢衬f463 叶轮前口环 填充f44 止退环 碳化硅或氧化铝陶瓷5 叶轮螺母 填充f46 主轴 碳化硅或氧化铝陶瓷7 静环 碳化硅或氧化铝陶瓷8 叶轮后口环 填充f49 叶轮 氟塑料合金10前盖 钢衬f4611 出口法兰 钢衬f4612 前轴承 填充f413 隔套密封圈 氟橡胶14 隔离套组合 f46/加强套15 转子 f46/高性能磁钢16 后轴承 填充f417 外磁 高性能稀土永磁体18 支架 ht200

型号意义：

50 zmd - 32 f			
50	泵进口直径是50mm	32	泵的扬程为32m
zmd	自吸式磁力驱动泵代码	f	泵过流部件材质为氟塑料

五、性能与参数

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	汽蚀余量(m)	口径		效率(%)	重量(kg)
					进口(m)	出口(m)		
40zmd-34f	3	34	4	3.0	40	25	16	110
40zmd-32f	6	32	4	3.0			26	110
40zmd-28f	10	28	4	3.0			24	110
50zmd-34f	8	34	5.5	3.0	50	50	25	188
50zmd-32f	15	32	5.5	3.0			44	188
50zmd-28f	20	28	5.5	3.0			44	188
50zmd-49f	8	49	7.5	3.5			21	188
50zmd-48f	12.5	48	7.5	3.5			35	188
50zmd-47f	15	47	7.5	3.5			40	188
65zmd-34f	20	34	7.5	3.5	65	50	40	200
65zmd-32f	30	32	7.5	3.5			52	200
65zmd-28f	35	28	7.5	3.5			48	200
65zmd-45f	20	45	11	4.5	65	40	40	290
65zmd-45f	25	45	11	4.5			44	290
65zmd-40f	35	40	11	4.5			53	290
80zmd-34f	35	34	11	3.5	80	65	50	280
80zmd-32f	60	32	11	3.5			55	280
80zmd-28f	65	28	11	3.5			50	280
80zmd-46f	35	46	18.5	4.5	80	50	38	320
80zmd-45f	50	45	18.5	3.5			50	320
80zmd-40f	60	40	18.5	3.5			48	320