

院墙护栏 鑫创 院墙护栏尺寸

产品名称	院墙护栏 鑫创 院墙护栏尺寸
公司名称	山东鑫创金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐寺头镇吕匣工业园
联系电话	18863680066 18863680066

产品详情

院墙护栏采用热镀未喷涂护栏具有优异的防腐性能以及抗冲击性能，表面采用纯聚脂彩色粉末喷涂，具有不褪色，长久的抗脏性能以及表面自洁性能，广泛运用于道路，绿化带等隔离。

普通护栏，直接喷漆，外观一样，但是不需要太长的时间经过雨水的冲刷，很快就会生锈，1，2个月的时间，两者的差距就会出现。

因此，热镀锌和静电喷涂工艺，是现在护栏生产必须的2个流程。

热镀锌护栏特种工艺配方保证使用寿命，园林热镀锌护栏想必大家都不陌生，园林热镀锌护栏一定程度上给人们提供了方便，简易院墙护栏，营造了一个舒适安全的环境，那么园林热镀锌护栏具体有哪些特点呢？

园林热镀锌护栏给您的环境提供了一个温馨、舒适。无毒、无害，的环境，其次园林热镀锌护栏的外形美观，院墙护栏尺寸，手感细腻，色彩鲜亮，护栏内腔配有镀锌衬钢或铝合金进行增强，具有足够的强度和抗冲击性能，具有耐腐蚀、韧性强、抗静电、不褪色、不开裂、不脆化等。

热镀锌道路护栏制作过程及工艺要求？

- (1)、一切构件下料应确保准确，构件长度答应误差为1mm。构件下料前有必要查看是不是平直，不然有必要矫直。
- (2)、焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的资料种类，院墙护栏，且应有出厂合格证。
- (3)、焊接时构件之间的焊点应结实，焊缝应丰满，焊缝外表的焊波应均匀，不得有咬边、未焊满、裂纹、残余、焊瘤、烧穿、电弧擦伤、弧坑和针状产气孔等缺点，焊接区不得有飞溅物。如有漏焊，有必要先铲除焊渣后再进行弥补焊接。
- (4)、打磨平坦光亮，不答应有焊渣、崩浅、毛刺或未打磨等状况；栏杆接缝应紧密，不得有裂缝、翘曲、锻痕。
- (5)、焊接完成后，应将焊渣敲净。
- (6)、漆面平坦均匀，别墅院墙护栏，不答应有色差、漏漆景象。外表滑润、均匀，不答应有、鼓泡、气孔、流挂、裂纹、夹杂物、发粘、划痕等缺点。
- (7)、栏杆高度、间距、安装方位应契合规划请求。栏杆之间竖向间距不大于110mm，答应误差不大于3mm。栏杆竖向平面垂直度不大于3 mm，横向平面直线度不大于4 mm。栏杆高度答应误差不大于3 mm。

院墙护栏-鑫创-院墙护栏尺寸由山东鑫创金属制品有限公司提供。山东鑫创金属制品有限公司 (sdxinchuang.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！